

Capitolo 6

INTONACI - RIVESTIMENTI - PAVIMENTI

- 6.1 Intonaci, ripristini, stilature e stuccature.**
- 6.2 Rivestimenti.**
- 6.3 Pietre da taglio.**
- 6.4 Pavimenti.**
- 6.5 Lucidatura e rifinitura pietre naturali e materiali in legno e in cotto.**

Capitolo 6

Intonaci, rivestimenti, pavimenti

NORME PER LA MISURAZIONE DELLE OPERE

I metodi di misurazione delle voci del presente capitolo sono quelli del “Capitolato speciale tipo per appalti di lavori edili” pubblicato dal Ministero competente con le seguenti precisazioni e integrazioni che assumono carattere prevalente.

INTONACI

Intonaci su muri o strutture di spessore superiore a 15 cm si misurano “vuoto per pieno”, intendendosi così compensate le riquadrature dei vani, degli aggetti, delle lesene ecc. le cui superfici non vengono sviluppate fatta eccezione tuttavia per i vani di superficie superiore a mq 4 per i quali si detrae la superficie del vano, ma si valuta la riquadratura.

Per gli intonaci su pareti di spessore inferiore a 15 cm si detraggono tutte le superfici dei vuoti e si valutano le riquadrature.

Gli intonaci su soffitti inclinati, volte, cupole ecc. vengono valutati secondo la superficie effettiva di applicazione.

PAVIMENTI

La misurazione dei pavimenti si sviluppa secondo le superfici in vista e perciò senza tenere conto delle parti comunque incassate o effettivamente sotto intonaco; si detraggono altresì le zone non pavimentate, purché di superficie non inferiore a mq 0,50 ciascuna.

A lavoro ultimato le superfici dei pavimenti devono risultare perfettamente piane e con quelle pendenze richieste dalla stazione appaltante, i pavimenti dovranno risultare privi di macchie di sorta e della benché minima ineguaglianza tra le connessioni dei diversi elementi a contatto.

RIVESTIMENTI

La misurazione dei rivestimenti si sviluppa secondo le superfici effettivamente in vista.

A lavoro ultimato la superficie dei rivestimenti deve risultare verticale e priva di macchie di sorta e della benché minima ineguaglianza tra le connessioni dei diversi elementi a contatto.

Nei prezzi sono compresi la fornitura in opera di tutti i pezzi speciali inerenti ai singoli tipi di rivestimento, che vengono compresi nelle misurazioni.

I materiali per i rivestimenti (6.2), per le pietre da taglio (6.3) e per i pavimenti (6.4) si intendono riferiti a qualità di prima scelta. La qualità dei marmi deve essere almeno di categoria C.

Nella redazione di progetti per lavori da realizzarsi nei centri storici (zone omogenee “A” individuate dal P.R.G. o dal P. di F. – D.M. 2 aprile 1968, n. 1444) i prezzi previsti nel paragrafo 6.1 INTONACI, RIPRISTINI, STILATURE E STUCCATURE debbono essere aumentati del 10 per cento.

PERCENTUALE MINIMA DI INCIDENZA PER LA SICUREZZA STIMATA PER LE LAVORAZIONI DEL PRESENTE CAPITOLO

La percentuale minima di incidenza dei costi per la sicurezza è pari al **7%**.

Tale percentuale minima di incidenza può essere presa a riferimento per la comparazione con i costi effettivi per la sicurezza il cui importo può essere calcolato utilizzando i costi e con le modalità di cui al volume III° “Elenco regionale dei costi per la sicurezza dei lavoratori e relativi allegati”.

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario al netto della sicurezza € |
|-----------------|---|-----------------|--|
| 6.1 | INTONACI, RIPRISTINI, STILATURE E STUCCATURE | | |
| 6.1.10 | Ripresa di intonaci interni. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi: l'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>al metro quadrato euro quaranta/40</i> | mq | 40,40 |
| 6.1.20 | Ripresa di intonaci esterni. Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni della D.L.. Sono compresi: l'eventuale esecuzione di fasce; le mostre di riquadratura; le cornici; i cornicioni e qualsiasi altro particolare di finimento; l'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>al metro quadrato euro quarantasette/70</i> | mq | 47,70 |
| 6.1.21.0 | Ripresa di intonaci interni con malte di calce Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con malta di grassello di calce o malta di calce idraulica naturale. Sono compresi: l'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | | |
| 6.1.21.1 | Con malta di grassello di calce. <i>al metro quadrato euro trentotto/40</i> | mq | 38,40 |
| 6.1.21.2 | Con malta di calce idraulica naturale. <i>al metro quadrato euro trentotto/40</i> | mq | 38,40 |
| 6.1.22 | Compenso alla ripresa di intonaci interni con l'impiego di coccio pesto. Compenso alla ripresa di intonaci interni con l'impiego di coccio pesto. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>al metro quadrato euro uno/88</i> | mq | 1,88 |
| 6.1.30 | Sbruffatura di superfici interne con malta comune o bastarda. Sbruffatura eseguita su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali, all'interno degli edifici con malta comune o bastarda. È compreso quanto occorre per dare l'opera finita. <i>al metro quadrato euro sei/20</i> | mq | 6,20 |
| 6.1.40 | Sbruffatura di superfici interne con malta di cemento. Sbruffatura eseguita su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali, all'interno degli edifici con malta di cemento. È compreso quanto occorre per dare l'opera finita. <i>al metro quadrato euro sei/60</i> | mq | 6,60 |
| 6.1.50 | Sbruffatura (o rinzafo) di superfici interne con grassello di calce e sabbia. Sbruffatura eseguita su superfici piane o curve, verticali o orizzontali, all'interno degli edifici, di spessore medio mm 12 con grassello di calce e sabbia avente granulometria ben distribuita, con un rapporto in peso grassello di calce/sabbia di circa 1/3. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>al metro quadrato euro sei/60</i> | mq | 6,60 |
| 6.1.60 | Sbruffatura (o rinzafo) di superfici interne con calce idraulica naturale e sabbia. Sbruffatura eseguita su superfici piane o curve, verticali o orizzontali, all'interno degli edifici, di spessore medio mm 12, con calce idraulica naturale dalle connaturate caratteristiche di pozzolanicità, ottenuta dalla | mq | 6,60 |

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario al netto della sicurezza € |
|-----------------|--|-----------------|--|
| 6.1.70 | <p>calcinazione a bassa temperatura di calcari marnosi a basso contenuto di sali idrosolubili e sabbia avente granulometria ben distribuita, con un rapporto in peso calce idraulica/sabbia di circa 1/3. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p><i>al metro quadrato euro sette/20</i></p> <p>Sbruffatura (o rinzafo) di superfici interne con premiscelato di grassello di calce e sabbia.</p> <p>Sbruffatura eseguita su superfici piane o curve, verticali o orizzontali, all'interno degli edifici, di spessore medio mm 12, con premiscelato composto esclusivamente da grassello di calce calcico e sabbia di cava (granulometria da 0 a 12 mm). Pulire accuratamente e bagnare la muratura la sera prima dell'applicazione. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> | mq | 7,20 |
| 6.1.80 | <p><i>al metro quadrato euro dieci/30</i></p> <p>Sbruffatura di pareti esterne con malta comune o bastarda</p> <p>Sbruffatura di pareti esterne, eseguita con malta comune o bastarda. È compreso quanto occorre per dare l'opera finita.</p> | mq | 10,30 |
| 6.1.90 | <p><i>al metro quadrato euro sette/00</i></p> <p>Sbruffatura di pareti esterne con malta di cemento.</p> <p>Sbruffatura di pareti esterne, eseguita con malta di cemento. È compreso quanto occorre per dare l'opera finita.</p> | mq | 7,00 |
| 6.1.100 | <p><i>al metro quadrato euro sette/30</i></p> <p>Sbruffatura (o rinzafo) di superfici esterne con grassello di calce e sabbia.</p> <p>Sbruffatura di pareti esterne, di spessore medio mm 12, eseguita con grassello di calce e sabbia avente granulometria ben distribuita, con un rapporto in peso grassello di calce/sabbia di circa 1/3. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> | mq | 7,30 |
| 6.1.110 | <p><i>al metro quadrato euro sette/10</i></p> <p>Sbruffatura (o rinzafo) di superfici esterne con calce idraulica naturale e sabbia.</p> <p>Sbruffatura di pareti esterne, di spessore medio mm 12, eseguita con calce idraulica naturale dalle connaturate caratteristiche di pozzolanicità, ottenuta dalla calcinazione a bassa temperatura di calcari marnosi a basso contenuto di sali idrosolubili e sabbia avente granulometria ben distribuita, con un rapporto in peso calce idraulica/sabbia di circa 1/3. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> | mq | 7,10 |
| 6.1.120 | <p><i>al metro quadrato euro sette/70</i></p> <p>Sbruffatura (o rinzafo) di superfici esterne con premiscelato di grassello di calce e sabbia.</p> <p>Sbruffatura di pareti esterne, di spessore medio mm 12, eseguita con premiscelato composto esclusivamente da grassello di calce calcico e sabbia di cava (granulometria da 0 a 12 mm). Pulire accuratamente e bagnare la muratura la sera prima dell'applicazione. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> | mq | 7,70 |
| 6.1.130 | <p><i>al metro quadrato euro dieci/90</i></p> <p>Intonaco arricciato.</p> <p>Intonaco arricciato per interni tirato a fratazzo in presenza di affreschi, su superfici piane o curve, orizzontali o verticali, da eseguirsi, fornito e posto in opera, con il seguente procedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - primo strato, con tre parti di inerti (sabbia fine lavata) ed una parte di grassello di calce; - secondo strato, con due parti di inerti (sabbia fine lavata) ed una parte di grassello di calce. <p>Da applicarsi secondo l'andamento delle superfici e degli affreschi da salvaguardare. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Valutato a superficie effettiva.</p> | mq | 10,90 |
| | <i>al metro quadrato euro ventisei/80</i> | mq | 26,80 |

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario al netto della sicurezza € |
|-----------------|---|-----------------|--|
| 6.1.140.0 | Intonaco costituito da arricciatura con grassello di calce e sabbia. Intonaco, di spessore medio mm 10, tirato in piano con regolo e fratazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, su rinzafo già eseguito, costituito da arricciatura con grassello di calce e sabbia avente granulometria ben distribuita, con un rapporto in peso grassello di calce/sabbia di circa 1/3. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | | |
| 6.1.140.1 | Eseguito all'interno. <i>al metro quadrato euro otto/40</i> | mq | 8,40 |
| 6.1.140.2 | Eseguito all'esterno. <i>al metro quadrato euro nove/00</i> | mq | 9,00 |
| 6.1.150.0 | Intonaco costituito da arricciatura con calce idraulica naturale e sabbia. Intonaco, di spessore compreso tra cm 1 e 2, tirato in piano con regolo e fratazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, su rinzafo già eseguito, costituito da arricciatura con calce idraulica naturale a forte consistenza plastica, dalle connaturate caratteristiche di pozzolanicità, ottenuta dalla calcinazione a bassa temperatura di calcari marnosi a basso contenuto di sali idrosolubili, con un rapporto in peso calce idraulica/sabbia di circa 1/3 e sabbia avente granulometria ben distribuita. Procedere, su rinzafo già eseguito ed asciugato, per spessori di cm 1 per mano, dopo aver bagnato lo strato precedente con acqua nebulizzata. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | | |
| 6.1.150.1 | Eseguito all'interno per ogni centimetro di spessore. <i>al metro quadrato euro nove/70</i> | mq | 9,70 |
| 6.1.150.2 | Eseguito all'esterno per ogni centimetro di spessore. <i>al metro quadrato euro dieci/10</i> | mq | 10,10 |
| 6.1.160 | Intonaco a stucco (alla romana). Intonaco a stucco, alla romana, eseguito all'interno di edifici, costituito da sbruffatura con idonea malta, rinzafo, abbozzo ed ultimo strato di malta fina con polvere di marmo, eseguito su superfici piane o curve, verticali od orizzontali. È compreso ogni onere per dare l'opera finita. <i>al metro quadrato euro trentasei/40</i> | mq | 36,40 |
| 6.1.170 | Compenso all'intonaco a stucco. Compenso all'intonaco a stucco eseguito con coloritura nell'impasto. <i>al metro quadrato euro zero/90</i> | mq | 0,90 |
| 6.1.180 | Intonaco di fondo a base di grassello di calce. Intonaco di fondo (spessore mm 5 circa) realizzato con malta preconfezionata composta da grassello di calce, sabbia di cava e polvere di marmo. Eseguito senza guide o fasce e trattato in superficie con il fratazzo metallico per rendere la superficie sufficientemente omogenea. Sono compresi: la preparazione e pulizia delle murature; l'abbondante bagnatura data la sera prima dell'applicazione. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>al metro quadrato euro diciannove/70</i> | mq | 19,70 |
| 6.1.190 | Intonaco di fondo colorato a base di grassello di calce. Intonaco di fondo colorato (spessore mm 5 circa) realizzato con malta preconfezionata, composta al 50% da malta di grassello di calce, sabbia di cava e polvere di marmo e il rimanente 50% da malta di grassello di calce e polvere di marmo bianca o colorata. Eseguito senza guide o fasce e trattato in superficie con il fratazzo metallico per rendere la superficie sufficientemente omogenea. Sono compresi: la preparazione e pulizia delle murature; l'abbondante bagnatura data la sera prima dell'applicazione. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>al metro quadrato euro venti/30</i> | mq | 20,30 |
| 6.1.200 | Intonaco a tre strati a base di grassello di calce. Intonaco per interni e per esterni, a tre strati, da eseguire sia su superfici complanari e/o nuove, sia su superfici frastagliate e/o sconnesse per le | | |

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario al netto della sicurezza € |
|-----------------|---|-----------------|--|
| 6.1.210 | <p>quali è necessario un intervento preliminare (rinzafo) da compensare a parte. L'intonaco è così realizzato: I strato (spessore mm 5 circa) eseguito con malta preconfezionata di grassello di calce, sabbia di cava e polvere di marmo, trattato in superficie con il fratazzo di legno; II strato (spessore mm 5 circa), applicato quando il I strato è parzialmente asciutto, eseguito con malta preconfezionata di grassello di calce, sabbia di cava e polvere di marmo, trattato in superficie con il fratazzo di legno; III strato (colletta), applicato previa asciugatura parziale degli strati precedenti, di spessore non superiore a mm 3 circa, eseguito con malta preconfezionata costituita da grassello di calce e polvere di marmo bianca o colorata, lisciato con fratazzo metallico o cazzuola (se dato all'esterno), e/o feltro (se dato all'interno). Sono compresi: la pulizia in profondità dei giunti; l'abbondante bagnatura delle murature data la sera prima dell'applicazione. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p style="text-align: right;"><i>al metro quadrato euro ventitre/90</i></p> <p>Intonaco grezzo eseguito all'interno. Intonaco grezzo, rustico o fratazzato eseguito all'interno degli edifici, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. È compreso quanto occorre per dare l'opera finita.</p> | mq | 23,90 |
| 6.1.210.1 | Con malta comune o bastarda. | | |
| 6.1.210.2 | <p style="text-align: right;"><i>al metro quadrato euro quindici/90</i></p> <p>Con malta di cemento, composta da Kg 400 di cemento per mc 1,00 di sabbia.</p> | mq | 15,90 |
| 6.1.210.3 | <p style="text-align: right;"><i>al metro quadrato euro diciotto/10</i></p> <p>Con malta fine di calce spenta e pozzolana.</p> | mq | 18,10 |
| 6.1.210.4 | <p style="text-align: right;"><i>al metro quadrato euro quindici/90</i></p> <p>Con malta di calce idrata e sabbia composta da mc 0,44 di calce per mc 1,00 di sabbia.</p> | mq | 15,90 |
| 6.1.220.0 | <p style="text-align: right;"><i>al metro quadrato euro sedici/50</i></p> <p>Intonaco grezzo eseguito all'esterno. Intonaco grezzo, rustico o fratazzato eseguito all'esterno degli edifici, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. È compreso quanto occorre per dare l'opera finita.</p> | mq | 16,50 |
| 6.1.220.1 | Con malta comune o bastarda. | | |
| 6.1.220.2 | <p style="text-align: right;"><i>al metro quadrato euro diciotto/20</i></p> <p>Con malta di cemento composta da Kg 400 di cemento per mc 1,00 di sabbia.</p> | mq | 18,20 |
| 6.1.220.3 | <p style="text-align: right;"><i>al metro quadrato euro ventuno/00</i></p> <p>Con malta fine di calce spenta e pozzolana.</p> | mq | 21,00 |
| 6.1.220.4 | <p style="text-align: right;"><i>al metro quadrato euro diciotto/20</i></p> <p>Con malta di calce idrata e sabbia, composta da mc 0,44 di calce per mc 1,00 di sabbia.</p> | mq | 18,20 |
| 6.1.230 | <p style="text-align: right;"><i>al metro quadrato euro diciotto/80</i></p> <p>Colletta di calce. Colletta di calce lavorata a perfetta levigatura dello spessore di mm 2. È compreso quanto occorre per dare l'opera finita.</p> | mq | 18,80 |
| 6.1.240 | <p style="text-align: right;"><i>al metro quadrato euro sei/30</i></p> <p>Colletta di calce bianca. Colletta di malta, lavorata a fratazzo, dello spessore di mm 2, composta esclusivamente da grassello di calce calcico (idrossido di calcio $\geq 98\%$) e polvere di marmo bianca. Procedere dopo aver bagnato abbondantemente la muratura precedentemente l'applicazione. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> | mq | 6,30 |
| | <p style="text-align: right;"><i>al metro quadrato euro sette/10</i></p> | mq | 7,10 |

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario al netto della sicurezza € |
|-----------------|--|-----------------|--|
| 6.1.250 | Colletta di calce colorata. Colletta di malta, lavorata a fratazzo, dello spessore di mm 2, composta esclusivamente da grassello di calce calcico (idrossido di calcio $\geq 98\%$) e polvere di marmo colorata. Procedere dopo aver bagnato abbondantemente la muratura precedentemente l'applicazione. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>al metro quadrato euro sette/90</i> | mq | 7,90 |
| 6.1.260 | Colletta di malta di cemento. Colletta di malta di cemento tipo "325" lavorata a perfetta levigatura, dello spessore di mm 2. È compreso quanto occorre per dare l'opera finita. <i>al metro quadrato euro cinque/60</i> | mq | 5,60 |
| 6.1.270.0 | Intonaco per uso civile costituito da rinzafo, abbozzo e ultimo strato. Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano con regolo e fratazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con il terzo strato di malta finissima, lisciata con fratazzo metallico o con pezza, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. È compreso quanto occorre per dare l'opera finita. | | |
| 6.1.270.1 | Eseguito all'interno. <i>al metro quadrato euro ventitre/20</i> | mq | 23,20 |
| 6.1.270.2 | Eseguito all'esterno. <i>al metro quadrato euro venticinque/20</i> | mq | 25,20 |
| 6.1.280.0 | Intonaco pronto premiscelato per interno. Intonaco pronto premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in piano e fratazzato con contemporanea rasatura e finitura, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | | |
| 6.1.280.1 | A base di cemento. <i>al metro quadrato euro diciassette/20</i> | mq | 17,20 |
| 6.1.280.2 | A base di grassello di calce. <i>al metro quadrato euro diciotto/20</i> | mq | 18,20 |
| 6.1.290 | Intonaco pronto premiscelato di grassello di calce e sabbia per interno. Intonaco pronto premiscelato per interno, di spessore di circa cm 1, tirato in piano e fratazzo con contemporanea rasatura e finitura, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali, composto esclusivamente da grassello di calce calcico e sabbia di cava (granulometria da 0 a 4 mm). Stendere, dopo aver bagnato il muro precedentemente l'applicazione, un primo strato di riempimento dei soli giunti e attendere la presa. Successivamente, dopo aver di nuovo bagnato la muratura precedentemente, procedere per spessori di cm 1 per mano. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessore cm 1 <i>al metro quadrato euro nove/90</i> | mq | 9,90 |
| 6.1.300 | Compenso all'intonaco di cemento. Compenso all'intonaco premiscelato di cemento per interni, per aggiunta di idrofughi impermeabilizzanti. <i>al metro quadrato euro uno/56</i> | mq | 1,56 |
| 6.1.310 | Intonaco di cemento retinato a due strati. Intonaco di cemento retinato a due strati eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali, costituito dal primo strato, di spessore medio mm 10, di malta cementizia con interposta rete di filo di ferro, di peso non minore di Kg 0,750 per mq; dal secondo strato, di spessore medio mm 5, di malta fina a ql 5,00 di cemento per mc di sabbia, compresa increspata di malta cementizia. È compreso quanto occorre per dare l'opera finita. <i>al metro quadrato euro ventisei/20</i> | mq | 26,20 |

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario al netto della sicurezza € |
|-----------------|---|-----------------|--|
| 6.1.320 | Compenso all'intonaco di cemento retinato. Compenso all'intonaco di cemento retinato a due strati per aggiunta di idrofughi impermeabilizzanti. È compreso quanto occorre per dare l'opera finita. <i>al metro quadrato euro uno/56</i> | mq | 1,56 |
| 6.1.330.0 | Intonaco fonoassorbente. Intonaco fonoassorbente eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali, applicabile su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali non contenenti amianto, nè vermiculite, nè cristalli di silice allo stato libero; impastato preventivamente con acqua e spruzzato con macchine nella densità di 420 Kg/mc e nello spessore adeguato alla riduzione da apportare ed al tempo di riverberazione. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | | |
| 6.1.330.1 | Per spessore mm 6. <i>al metro quadrato euro diciassette/20</i> | mq | 17,20 |
| 6.1.330.2 | Per spessore mm 10. <i>al metro quadrato euro venticinque/20</i> | mq | 25,20 |
| 6.1.330.3 | Per spessore mm 13. <i>al metro quadrato euro trentadue/60</i> | mq | 32,60 |
| 6.1.330.4 | Per ogni mm in più oltre i 13 mm. <i>al metro quadrato euro uno/56</i> | mq | 1,56 |
| 6.1.340.0 | Intonaco deumidificante. Realizzazione di intonaco deumidificante secondo le seguenti specifiche: - demolizione del vecchio intonaco fatiscente fino a portare la muratura al vivo; - scarnitura parziale delle fughe, spazzolatura e idrolavaggio a pressione; - intonacatura con malta pronta all'uso a base di leganti idraulici, inerti selezionati e specifici additivi porogeni per la produzione di una malta con caratteristiche di elevata traspirabilità $u < 6$; - l'intonaco viene applicato a cazzuola o a macchina, per strati successivi fino a realizzare uno spessore minimo nei punti di maggiore sporgenza del sottofondo di almeno cm 2; - rasatura di finitura al civile con malta fine a base di calce rifinita a fratazzino di spugna. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | | |
| 6.1.340.1 | Per spessore medio di cm 2,0. <i>al metro quadrato euro ottantadue/00</i> | mq | 82,00 |
| 6.1.340.2 | Per spessore medio di cm 3,0. <i>al metro quadrato euro novantacinque/00</i> | mq | 95,00 |
| 6.1.350 | Intonaco premiscelato in presenza di umidità di risalita in murature antiche o tradizionali. Esecuzione di intonaco in presenza di umidità di risalita capillare e reintegrazione di malta di allettamento per strutture in pietra o mattoni di murature antiche o tradizionali, con malta premiscelata e sabbia naturale selezionata eventualmente colorabile, di consistenza plastica e con bassa resistenza meccanica e porosità molto simile alle antiche malte a base di calce, fino ad un massimo di cm 3 di spessore, per mano, per lo strato di intonaco e fino a mm 2 per la finitura eseguita con malta premiscelata e sabbie naturali selezionate, eventualmente colorabile, resistente ai solfati presenti nelle murature e alle reazioni degli alcali. Il prodotto dovrà essere areato e quindi presentare una elevata traspirabilità da permettere un veloce smaltimento dell'umidità interna della muratura, con caratteristiche di resistenza nei confronti dei vari eventi aggressivi naturali: azione delle acque piovane, cicli di gelo-disgelo. È compresa: l'applicazione a cazzuola o a spruzzo. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>al metro quadrato per centimetro euro ventidue/50</i> | mqxcm | 22,50 |

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario al netto della sicurezza € |
|-----------------|--|-----------------|--|
| 6.1.360 | <p>Intonaco termoacustico deumidificante. Intonaco termoacustico deumidificante costituito da rinzafo ed ultimo strato, fornito e posto in opera. La malta è costituita da calce idraulica, polveri di botticino, caseina calcica, sali di "Vichy", sali di ammonio, acido tartarico, perle di sughero, perlite e fibre di cellulosa e caolino. Sono compresi: il primo strato di rinzafo ed il secondo strato per uno spessore medio di cm 3,5; la lavorazione con regolo e fratazzo lungo; le poste e le guide necessarie, se richieste; il terzo strato eseguito con malta finissima a base di calce idraulica, botticino e fibre di cellulosa, lisciato con fratazzo metallico o con pezza; l'esecuzione su superfici verticali, orizzontali e curve. È compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.</p> <p style="text-align: right;"><i>al metro quadrato euro sessantaquattro/00</i></p> | mq | 64,00 |
| 6.1.370 | <p>Intonaco adesivo strutturale. Intonaco adesivo strutturale, fornito e posto in opera, a base di calce idraulica, polveri di botticino, caseina calcica, sali di "Vichy", acido tartarico e fibre di cellulosa, non contenente cemento, resine ed aggregati radioemissivi, eseguito su rivestimenti interni ed esterni di pareti e murature, per riparazioni localizzate, per la stuccatura a facciavista di pietre e laterizi, impastato preventivamente con acqua ed applicato a cazzuola o intonacatrice nella densità di Kg/mc 1550 e nello spessore adeguato allo scopo. È compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.</p> <p>Per spessori fino a circa mm 13-15.</p> <p style="text-align: right;"><i>al metro quadrato euro quarantaquattro/90</i></p> | mq | 44,90 |
| 6.1.380 | <p>Rivestimento con colletta colorata. Rivestimento di riattazione delle superfici intonacate esterne tirate a fratazzo, con colletta a base di grassello di calce stagionato, farine di botticino e pigmenti, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'esecuzione della prima mano di semplice deposizione con fratazzo di acciaio; l'esecuzione della seconda mano di stesura e finitura, con fratazzo di spugna, quando la prima mano inizia ad asciugarsi; la preparazione del supporto con l'asportazione di polvere, e di altro materiale, al fine di rendere il supporto stesso liscio e pronto ad accogliere il prodotto; l'asportazione della precedente, residua, vernice; la pulitura completa a lavoro finito comprendente, se è il caso il lavaggio degli infissi e degli altri elementi insudiciati. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p> <p>Lo spessore della colletta deve essere di circa mm 1,5 per la posa all'interno dei vani.</p> <p style="text-align: right;"><i>al metro quadrato euro undici/60</i></p> | mq | 11,60 |
| 6.1.390 | <p>Rivestimento a intonachino a calce per esterni ed interni. Rivestimento minerale a intonachino a calce, traspirante e decorativo, assolutamente naturale, ideale per muri umidi, esterni ma anche per interni di bagni e cucine, per la prevenzione di muffe, composto da grassello di calce stagionato, latte, polvere di marmo, borace ed altri minerali, fornito e posto in opera in due strati. Sono compresi: la preparazione del supporto mediante spazzolatura e pulizia della superficie; la rimozione di eventuali pitture sintetiche presenti nella superficie da trattare; la bagnatura abbondante del muro; l'applicazione minima in due mani, diluendo con circa il 15-20% di acqua; l'applicazione della prima mano con fratazzo inox lasciando la superficie un po' grezza, all'indurimento deve essere applicata la seconda mano e lisciata a regola d'arte con fratazzo spugnato. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p style="text-align: right;"><i>al metro quadrato euro diciotto/00</i></p> | mq | 18,00 |
| 6.1.400.0 | <p>Paraspigoli. Paraspigoli in lamiera zincata o in plastica di altezza e spessore commerciale, fissati con malta cementizia o altro prodotto incollante,</p> | | |

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario al netto della sicurezza € |
|-----------------|---|-----------------|--|
| 6.1.400.1 | forniti e posti in opera. Sono compresi: i tagli; le rifiniture. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Paraspigoli in lamiera zincata. <i>al metro euro due/68</i> | m | 2,68 |
| 6.1.400.2 | Paraspigoli in plastica. <i>al metro euro uno/74</i> | m | 1,74 |
| 6.1.410.0 | Rincocciatura e appiombatura di murature. Rincocciatura e appiombatura di vecchie murature di pietrame e/o mattoni, da realizzarsi con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi: i frammenti di tavelloni o forati, esclusi i materiali provenienti da demolizioni di pavimenti; la scarnitura e la pulizia delle connessure. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | | |
| 6.1.410.1 | Di pareti interne. <i>al metro quadrato euro venticinque/30</i> | mq | 25,30 |
| 6.1.410.2 | Di pareti esterne. <i>al metro quadrato euro ventisette/50</i> | mq | 27,50 |
| 6.1.411.0 | Rincocciatura e appiombatura di murature con malte di calce. Rincocciatura e appiombatura di vecchie murature di pietrame e/o mattoni, da realizzarsi con malte di calce. Sono compresi: i frammenti di tavelloni o forati, esclusi i materiali provenienti da demolizioni di pavimenti; la scarnitura e la pulizia delle connessure. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | | |
| 6.1.411.1 | Di pareti interne con malta di grassello di calce. <i>al metro quadrato euro ventiquattro/80</i> | mq | 24,80 |
| 6.1.411.2 | Di pareti interne con malta di calce idraulica naturale. <i>al metro quadrato euro ventiquattro/90</i> | mq | 24,90 |
| 6.1.411.3 | Di pareti esterne con malta di grassello di calce. <i>al metro quadrato euro ventisei/90</i> | mq | 26,90 |
| 6.1.411.4 | Di pareti esterne con malta di calce idraulica naturale. <i>al metro quadrato euro ventisette/00</i> | mq | 27,00 |
| 6.1.420 | Ripresa di spigoli. Ripresa di spigoli interni ed esterni eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi: la preparazione della parete di intervento; i frammenti di mattoni o di pietra per l'eventuale rincocciatura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>al metro euro quattordici/10</i> | m | 14,10 |
| 6.1.430 | Ripristino di stuccatura dei giunti delle murature caotiche o incoerenti. Ripristino di stuccatura dei giunti delle murature caotiche o incoerenti, a qualunque altezza, eseguito con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi: la spicconatura di tracce di intonaco; l'accurata scarnitura, spazzolatura e pulizia generale; il successivo rinzafo con idonea malta e ripassatura finale con straccio umido per asportare l'eccesso di malta e rimettere in vista i materiali laterizi e lapidei, il tutto secondo le indicazioni della D.L.. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>al metro quadrato euro ventisei/80</i> | mq | 26,80 |
| 6.1.431.0 | Ripristino di stuccatura dei giunti delle murature caotiche o incoerente con malta di calce. Ripristino di stuccatura dei giunti delle murature caotiche o incoerenti, a qualunque altezza, eseguito con malta di calce. Sono compresi: la spicconatura di tracce di intonaco; l'accurata scarnitura, spazzolatura e pulizia generale; il successivo rinzafo con idonea malta e ripassatura finale con straccio umido per asportare l'eccesso di malta e rimettere in vista i materiali laterizi e lapidei, il tutto secondo le indicazioni della D.L.. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | | |

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario al netto della sicurezza € |
|-----------------|---|-----------------|--|
| 6.1.431.1 | Con malta di grassello di calce. <i>al metro quadrato euro ventisei/30</i> | mq | 26,30 |
| 6.1.431.2 | Con malta di calce idraulica naturale. <i>al metro quadrato euro ventisei/40</i> | mq | 26,40 |
| 6.1.440 | Compenso al ripristino di stuccatura dei giunti delle murature caotiche o incoerenti. Compenso al ripristino di stuccatura dei giunti delle murature caotiche o incoerenti, a qualunque altezza, per l'uso di malta grassa di calce e sabbia fina lavata di fiume o del luogo, gettata fino a saturare tutti i giunti e le rientranze, asportando le eccedenze con il solo uso della cazzuola, in modo da lasciare affiorare gli elementi lapidei di maggiore rilievo senza evidenziare quindi il contorno di ogni singolo elemento. È compresa l'ulteriore pulitura con spazzolatura manuale delle facce scoperte a distanza di qualche giorno dall'intervento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>al metro quadrato euro quattro/44</i> | mq | 4,44 |
| 6.1.441 | Compenso al ripristino di stuccatura dei giunti delle murature caotiche o incoerenti con malta di calce idraulica naturale. Compenso al ripristino di stuccatura dei giunti delle murature caotiche o incoerenti, a qualunque altezza, per l'uso di malta di calce idraulica naturale e sabbia fina lavata di fiume o del luogo, gettata fino a saturare tutti i giunti e le rientranze, asportando le eccedenze con il solo uso della cazzuola, in modo da lasciare affiorare gli elementi lapidei di maggiore rilievo senza evidenziare quindi il contorno di ogni singolo elemento. È compresa l'ulteriore pulitura con spazzolatura manuale delle facce scoperte a distanza di qualche giorno dall'intervento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>al metro quadrato euro sei/20</i> | mq | 6,20 |
| 6.1.450.0 | Stilatura della facciavista. Stilatura della facciavista di muratura eseguita nuova o esistente con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi: la pulizia da eseguirsi con stracci e spazzola di saggina nel caso la stilatura sia appena accennata (senza ausili); la stilatura da eseguirsi con idonei strumenti metallici atti a generare nelle scanalature disegni geometrici, secondo le indicazioni della Direzione lavori (con ausili); nel caso di paramenti esistenti la pulitura e la scarnitura dei giunti e l'abbondante lavaggio con acqua. Sono compresi gli ausili e quanto altro occorre per dare la stilatura della facciavista a regola d'arte. | | |
| 6.1.450.1 | Su muratura eseguita nuova in pietrame senza ausili. <i>al metro quadrato euro tredici/30</i> | mq | 13,30 |
| 6.1.450.2 | Su muratura eseguita nuova di mattoni e/o conci sbozzati o squadriati senza ausili. <i>al metro quadrato euro quattordici/90</i> | mq | 14,90 |
| 6.1.450.3 | Su muratura in pietrame eseguita nuova con ausili. <i>al metro quadrato euro ventidue/30</i> | mq | 22,30 |
| 6.1.450.4 | Su muratura eseguita nuova di mattoni o conci sbozzati o squadriati con ausili. <i>al metro quadrato euro ventisei/00</i> | mq | 26,00 |
| 6.1.450.5 | Su muratura esistente in pietrame senza ausili. <i>al metro quadrato euro ventisei/70</i> | mq | 26,70 |
| 6.1.450.6 | Su muratura esistente di mattoni e/o conci sbozzati o squadriati senza ausili. <i>al metro quadrato euro trentuno/90</i> | mq | 31,90 |
| 6.1.450.7 | Su muratura in pietrame esistente con ausili. <i>al metro quadrato euro trentacinque/60</i> | mq | 35,60 |
| 6.1.450.8 | Su muratura esistente di mattoni o conci sbozzati o squadriati con ausili. <i>al metro quadrato euro trentanove/40</i> | mq | 39,40 |

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario al netto della sicurezza € |
|-----------------|---|-----------------|--|
| 6.1.451.0 | Compenso alla stilatura di facciavista per l'uso di malte di calce. Compenso della stilatura della facciavista di muratura di qualsiasi natura, per l'impiego di malta di grassello di calce o malta di calce idraulica naturale. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | | |
| 6.1.451.1 | Con l'impiego di malta di grassello di calce. <i>al metro quadrato euro tre/16</i> | mq | 3,16 |
| 6.1.451.2 | Con l'impiego di malta di calce idraulica naturale. <i>al metro quadrato euro tre/16</i> | mq | 3,16 |
| 6.1.460 | Rinzaffo di murature. Rinzaffo di murature eseguito con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi: la scarnitura delle connessioni per una profondità media di cm 5 e l'accurata pulizia; l'abbondante bagnatura delle pareti da trattare eseguita la sera prima dell'applicazione; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>al metro quadrato euro ventisei/10</i> | mq | 26,10 |
| 6.1.461.0 | Rinzaffo di murature con malta di calce. Rinzaffo di murature eseguito con idonea malta di grassello di calce o malta di calce idraulica naturale sabbia di cava e polvere di marmo. Sono compresi: la scarnitura delle connessioni per una profondità media di cm 5 e l'accurata pulizia; l'abbondante bagnatura delle pareti da trattare eseguita la sera prima dell'applicazione; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | | |
| 6.1.461.1 | Con malta di grassello di calce. <i>al metro quadrato euro venticinque/90</i> | mq | 25,90 |
| 6.1.461.2 | Con malta di calce idraulica naturale. <i>al metro quadrato euro ventisei/00</i> | mq | 26,00 |
| 6.1.470 | Stuccatura pianelle dei solai in legno. Stuccatura delle pianelle (intradosso) dei solai in legno, con malta bastarda (calce, cemento bianco, sabbia di fiume o del luogo) opportunamente pigmentata in modo da imitare il colore del laterizio da stuccare. Sono compresi: la pulizia dei giunti; il lavaggio con acqua; la pulizia, dopo l'intervento, delle eccedenze di malta e delle pianelle. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. La misurazione è eseguita a metro quadrato di solaio. <i>al metro quadrato euro ventotto/30</i> | mq | 28,30 |
| 6.1.471.0 | Stuccatura pianelle dei solai in legno con malte di calce. Stuccatura delle pianelle (intradosso) dei solai in legno, con malte di calce opportunamente pigmentata in modo da imitare il colore del laterizio da stuccare. Sono compresi: la pulizia dei giunti; il lavaggio con acqua; la pulizia, dopo l'intervento, delle eccedenze di malta e delle pianelle. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. La misurazione è eseguita a metro quadrato di solaio. Sono esclusi: l'impiego del pigmento da pagare a parte. | | |
| 6.1.471.1 | Con l'impiego di malta di grassello di calce. <i>al metro quadrato euro ventisette/80</i> | mq | 27,80 |
| 6.1.471.2 | Con l'impiego di malta di calce idraulica naturale. <i>al metro quadrato euro ventisette/90</i> | mq | 27,90 |
| 6.1.472 | Compenso alla stuccatura di pianelle per l'impiego di pigmento. Compenso alla stuccatura di pianelle (intradosso) dei solai in legno, con malta di calce per aggiunta di pigmenti, in modo da imitare il colore del laterizio da stuccare. È inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. La misurazione è eseguita a metro quadrato di solaio. <i>al metro quadrato euro uno/25</i> | mq | 1,25 |

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario al netto della sicurezza € |
|-----------------|--|-----------------|--|
| 6.1.480 | Stuccatura di distacchi fra parete e soffitto. Stuccatura di distacchi fra parete e soffitto non interessanti le strutture in profondità. Sono compresi: la pulizia e la preparazione delle pareti lesionate; la stuccatura eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale; la rifinitura a frattazzo per il livellamento alle superfici esistenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>al metro euro quindici/60</i> | m | 15,60 |
| 6.1.490 | Stuccatura di distacchi tra pareti e pavimento. Stuccatura di distacchi fra pareti e pavimento. Sono compresi: la pulizia e la preparazione delle pareti lesionate; la stuccatura eseguita con idonea malta, se del caso, rispondente alle caratteristiche di quella originale; la rifinitura a frattazzo per il livellamento alle superfici esistenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>al metro euro tredici/40</i> | m | 13,40 |
| 6.1.500 | Stuccatura su travature in legno. Stuccatura superficiale di piccole fessure su travature in legno con stucco epossidico. Sono compresi: la fornitura e posa in opera dello stucco; la pulizia superficiale e la pulizia della lesione; la rimozione del legno libero; la ripulitura finale. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <i>al metro euro dodici/70</i> | m | 12,70 |
| 6.1.510 | Sigillatura di distacchi di tamponature. Sigillatura di distacchi di tamponature (tompagni) mediante impiego di malta elastica iniettata con pistola a cremagliera o a mano previa apertura e pulizia della lesione. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <i>al metro euro sei/00</i> | m | 6,00 |
| 6.1.520 | Stuccatura e rinzeppatura. Stuccatura e rinzeppatura di piccole lesioni, eseguite con idonea malta e scaglie di laterizio. Sono compresi: la spicconatura e rimozione dell'intonaco; l'apertura delle fessurazioni; la bagnatura delle connessioni eseguite, fino alla profondità di cm 5, sia sui solai sia sulle murature a qualsiasi altezza e profondità e di qualsiasi natura; la ripresa dell'intonaco, fino ad una larghezza di cm 10, eseguita con idonea malta secondo le indicazioni della D.L.; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>al metro euro sette/80</i> | m | 7,80 |
| 6.1.530.0 | Stuccatura dei giunti e delle lacune. Stuccatura dei giunti e delle lacune di muratura costituita da paramento in conci di pietra sbozzati o squadriati e spigolo vivo, oppure costituita da muratura mista a ricorsi orizzontali in laterizio e lapidei oppure costituita da muratura caotica in laterizio e lapidei. Sono compresi: la realizzazione della stuccatura con malta bastarda (calce, cemento bianco, sabbia fina di fiume o del luogo), opportunamente pigmentata in modo da imitare il colore della pietra, la spazzolatura della parte di malta in eccesso, la ripulitura dei lapidei e dei manufatti dopo che la malta ha, in parte, tirato; la pulizia generale dopo ogni sessione di lavoro; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | | |
| 6.1.530.1 | Stuccatura di conci di pietra sbozzata o squadriata. <i>al metro quadrato euro diciassette/70</i> | mq | 17,70 |
| 6.1.530.2 | Stuccatura di conci di pietra e manufatti laterizi. <i>al metro quadrato euro quindici/60</i> | mq | 15,60 |
| 6.1.530.3 | Stuccatura di pietrame e manufatti laterizi posto in opera caoticamente. <i>al metro quadrato euro quattordici/20</i> | mq | 14,20 |
| 6.1.531.0 | Compenso alla stuccatura dei giunti e delle lacune per impiego di | | |

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario al netto della sicurezza € |
|-----------------|---|-----------------|--|
| 6.1.531.1 | malte di calce. Compenso alla stuccatura dei giunti e delle lacune di muratura di qualsiasi tipo e natura, per l'impiego di malta di grassello di calce o malta di calce idraulica naturale opportunamente pigmentata con terre o coloranti naturali. Sono esclusi: l'impiego del pigmento da pagare a parte. Con malta di grassello di calce. | mq | 1,59 |
| 6.1.531.2 | Con malta di calce idraulica naturale. <i>al metro quadrato euro uno/59</i> | mq | 1,69 |
| 6.1.540 | Stuccatura di volte. Stuccatura di volte in pietra o mattoni. Sono compresi: la spicconatura e rimozione dell'intonaco; la scarnitura dei giunti; la ripresa di piccole porzioni di muratura; la stuccatura in profondità dei giunti con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale; la spazzolatura ed il lavaggio dell'intera superficie. Il tutto secondo le indicazioni della D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurata secondo l'effettiva superficie rimessa in vista. <i>al metro quadrato euro quarantotto/70</i> | mq | 48,70 |
| 6.1.541.0 | Compenso alla stuccatura di volte per impiego di malte di calce. Compenso alla stuccatura di volte in pietra o mattoni per l'uso di malte di calce. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurata secondo l'effettiva superficie rimessa in vista. | | |
| 6.1.541.1 | Con malta di grassello di calce. <i>al metro quadrato euro tre/67</i> | mq | 3,67 |
| 6.1.541.2 | Con malta di calce idraulica naturale. <i>al metro quadrato euro tre/73</i> | mq | 3,73 |
| 6.1.550.0 | Rete in polipropilene. Rete in polipropilene a maglia rettangolare, del tipo ad elevata resistenza a trazione, con elevato modulo di elasticità e stabilità geometrica, in rotoli di varie dimensioni, per intonaci di alto spessore (maggiore di cm 2), fornita e posta in opera. Sono compresi: l'onere per i tagli, sfridi e delle legature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | | |
| 6.1.550.1 | Rete in polipropilene con maglia dimensioni mm 42 x mm 27 circa. <i>al metro quadrato euro sei/00</i> | mq | 6,00 |
| 6.1.550.2 | Rete in polipropilene con maglia dimensioni mm 69 x mm 48 circa. <i>al metro quadrato euro sette/00</i> | mq | 7,00 |

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario al netto della sicurezza € |
|-----------------|---|-----------------|--|
| 6.2 | RIVESTIMENTI | | |
| 6.2.10.0 | Rivestimento in piastrelle bicottura. Rivestimento di pareti interne con piastrelle bicottura gruppo BIII norma europea EN 159 - fornite e poste in opera. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i tagli speciali; gli sfridi. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | | |
| 6.2.10.1 | Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 10x10. <i>al metro quadrato euro cinquantotto/00</i> | mq | 58,00 |
| 6.2.10.2 | Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 13x13, 20x20. <i>al metro quadrato euro quarantanove/00</i> | mq | 49,00 |
| 6.2.10.3 | Piastrelle a colori sfumati e marmorizzate delle dimensioni di cm 20x20, 20x25. <i>al metro quadrato euro quarantaquattro/00</i> | mq | 44,00 |
| 6.2.10.4 | Piastrelle a colori sfumati e marmorizzate delle dimensioni di cm 25x30, 25x40. <i>al metro quadrato euro cinquantasette/00</i> | mq | 57,00 |
| 6.2.30.0 | Rivestimento con listelli di cotto. Rivestimento di pareti esterne con listelli di cotto normale delle dimensioni di cm 5x23 o cm 6x25, forniti e posti in opera con idonea malta o collante su intonaco rustico, questo escluso. Sono compresi: la stuccatura dei giunti con idoneo legante; la pulizia con utensili appropriati ed acido o altro diluente idoneo; i pezzi speciali; i tagli; gli sfridi. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il rivestimento finito. | | |
| 6.2.30.1 | Listelli con superficie liscia. <i>al metro quadrato euro quarantasette/50</i> | mq | 47,50 |
| 6.2.30.2 | Listelli con superficie sabbiata. <i>al metro quadrato euro cinquantadue/00</i> | mq | 52,00 |
| 6.2.40.0 | Rivestimento con lastre in marmo. Rivestimento di pareti con lastre di marmo bianco corrente apuano, almeno di categoria CD, di lunghezza fino a m 1,50 e larghezza compresa tra cm 20 e cm 35, levigate sulla faccia vista, fornite e poste in opera. Sono compresi: il taglio a misura ed a larghezza costante; l'incastro a muro; la staffatura con grappe di ottone; il collante o la malta cementizia. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | | |
| 6.2.40.1 | Di spessore di cm 2. <i>al metro quadrato euro ottantasette/00</i> | mq | 87,00 |
| 6.2.40.2 | Di spessore di cm 3. <i>al metro quadrato euro novantatre/00</i> | mq | 93,00 |
| 6.2.50 | Compenso ai rivestimenti con lastre di marmo. Compenso ai rivestimenti eseguiti con lastre di marmo con superfici inferiori a mq 0,10. <i>al metro quadrato euro quattordici/60</i> | mq | 14,60 |
| 6.2.60.0 | Rivestimento con lastre di pietra di Trani. Rivestimento di pareti con lastre di pietra di Trani comune e venato, levigate sulla facciavista, fornite e poste in opera. Sono compresi: il taglio a misura ed a larghezza fino a cm 30; l'incastro a muro; la staffatura con grappe di ottone; il collante o la malta cementizia. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | | |
| 6.2.60.1 | Di spessore di cm 2. <i>al metro quadrato euro sessantadue/00</i> | mq | 62,00 |
| 6.2.60.2 | Di spessore di cm 3. <i>al metro quadrato euro sessantanove/00</i> | mq | 69,00 |
| 6.2.70.0 | Rivestimento con lastre di travertino. Rivestimento di pareti con lastre di travertino, levigate sulla facciavista, fornite e poste in opera. Sono compresi: il taglio a misura ed a larghezza | | |

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario al netto della sicurezza € |
|-----------------|---|-----------------|--|
| 6.2.70.1 | fino a cm 30; l'incastro a muro; la staffatura con grappe di ottone; il collante o la malta cementizia. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore di cm 2. <i>al metro quadrato euro sessantadue/00</i> | mq | 62,00 |
| 6.2.70.2 | Di spessore di cm 3. <i>al metro quadrato euro settanta/00</i> | mq | 70,00 |
| 6.2.70.3 | Di spessore di cm 4. <i>al metro quadrato euro ottanta/00</i> | mq | 80,00 |
| 6.2.71.0 | Rivestimento con lastre di pietra arenaria tipo grigio perla. Rivestimento con lastre di pietra arenaria tipo grigio perla, levigate sulla facciavista, fornito e posto in opera. Sono compresi: il taglio a misura ed a larghezza fino a cm. 30; la posa in opera; il collante o la malta cementizia per lo spessore di cm 2 o gli ancoraggi per lo spessore di cm 3. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | | |
| 6.2.71.1 | Spessore cm 2. <i>al metro quadrato euro centodiciannove/00</i> | mq | 119,00 |
| 6.2.71.2 | Spessore cm 3. <i>al metro quadrato euro centonovantaquattro/00</i> | mq | 194,00 |
| 6.2.72.0 | Rivestimento con lastre di pietra arenaria di Manciano colore nocciola ruggine. Rivestimento con lastre di pietra arenaria di Manciano colore nocciola ruggine, levigate sulla facciavista, fornito e posto in opera. Sono compresi: il taglio a misura ed a larghezza fino a cm. 30; la posa in opera; il collante o la malta cementizia per lo spessore di cm 2 o gli ancoraggi per lo spessore di cm 3. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | | |
| 6.2.72.1 | Spessore cm 2. <i>al metro quadrato euro centodiciannove/00</i> | mq | 119,00 |
| 6.2.72.2 | Spessore cm 3. <i>al metro quadrato euro centonovantaquattro/00</i> | mq | 194,00 |
| 6.2.73.0 | Rivestimento con lastre di pietra vulcanica lavagrigia. Rivestimento con lastre di pietra vulcanica lavagrigia, levigate sulla facciavista, fornito e posto in opera. Sono compresi: il taglio a misura ed a larghezza fino a cm. 30; la posa in opera; il collante o la malta cementizia per lo spessore di cm 2 o gli ancoraggi per lo spessore di cm 3. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | | |
| 6.2.73.1 | Spessore cm 2. <i>al metro quadrato euro novanta/00</i> | mq | 90,00 |
| 6.2.73.2 | Spessore cm 3. <i>al metro quadrato euro centocinquantasette/00</i> | mq | 157,00 |
| 6.2.74.0 | Rivestimento con lastre di pietra vulcanica lavarosa. Rivestimento con lastre di pietra vulcanica lavarosa, levigate sulla facciavista, fornito e posto in opera. Sono compresi: il taglio a misura ed a larghezza fino a cm. 30; la posa in opera; il collante o la malta cementizia per lo spessore di cm 2 o gli ancoraggi per lo spessore di cm 3. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | | |
| 6.2.74.1 | Spessore cm 2. <i>al metro quadrato euro centonove/00</i> | mq | 109,00 |
| 6.2.74.2 | Spessore cm 3. <i>al metro quadrato euro centosettantanove/00</i> | mq | 179,00 |
| 6.2.80.0 | Rivestimento di basamenti con lastre di pietra basaltina. Rivestimento di basamenti con lastre di pietra basaltina o simile, lavorate a bocciarda nella facciavista ed a scalpello negli assetti, con spigolo superiore sfettato, fornite e poste in opera. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; l'eventuale listatura a scalpello della faccia; la stuccatura dei giunti e l'eventuale staffatura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | | |

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario al netto della sicurezza € |
|-----------------|--|-----------------|--|
| 6.2.80.1 | Di spessore cm 12 e altezza fino a cm 80. <i>al metro quadrato euro centosessantasei/00</i> | mq | 166,00 |
| 6.2.80.2 | Di spessore da cm 12 a 15 ed altezza oltre cm 80. <i>al metro quadrato euro centosettantadue/00</i> | mq | 172,00 |
| 6.2.80.3 | Di spessore da cm 16 a 20 ed altezza fino a cm 80. <i>al metro quadrato euro centoottantuno/00</i> | mq | 181,00 |
| 6.2.80.4 | Di spessore da cm 16 a 20 ed altezza oltre cm 80. <i>al metro quadrato euro centonovantadue/00</i> | mq | 192,00 |
| 6.2.81.0 | Rivestimento di pietra calcarea riquadrato a piano di cava. Rivestimento di pietra calcarea riquadrato a piano di cava, fornito e posto in opera, rispondente ai seguenti requisiti: non gelivo; coefficiente di usura al tribometro minore di 1; coefficiente di assorbimento acqua minore di 1; resistenza alla flessione maggiore a kgxcmq 200; resistenza all'urto maggiore a kgxmq 0,40; resistenza alla compressione non inferiore a kgxcmq 1500; peso specifico non inferiore a gxcmq 2,5; dello spessore medio di cm 6-8 circa, una larghezza fissa a scelta di cm 15-20-25-30, lunghezze a correre non inferiori alle larghezze. La faccia in vista deve essere ruvida (cioè a piano di cava), le coste fresate (segate). Sono compresi: il taglio della pietra calcarea; la staffatura con grappe di ottone; il collante o la malta cementizia; la stuccatura dei giunti; la pulizia delle pietre ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | | |
| 6.2.81.1 | Della larghezza di cm 15 a correre. <i>al metro quadrato euro centocinquanta/00</i> | mq | 150,00 |
| 6.2.81.2 | Della larghezza di cm 20 a correre. <i>al metro quadrato euro centocinquantasette/00</i> | mq | 157,00 |
| 6.2.81.3 | Della larghezza di cm 25 a correre. <i>al metro quadrato euro centosessantaquattro/00</i> | mq | 164,00 |
| 6.2.81.4 | Della larghezza di cm 30 a correre. <i>al metro quadrato euro centosettantuno/00</i> | mq | 171,00 |
| 6.2.82 | Rivestimento di pietra calcarea tranciato ad opera incerta. Rivestimento di pietra calcarea tranciato ad opera incerta, fornito e posto in opera, rispondente ai seguenti requisiti: non gelivo; coefficiente di usura al tribometro minore di 1; coefficiente di assorbimento acqua minore di 1; resistenza alla flessione maggiore a kgxcmq 200; resistenza all'urto maggiore a kgxmq 0,40; resistenza alla compressione non inferiore a kgxcmq 1500; peso specifico non inferiore a gxcmq 2,5; dello spessore medio di cm 6-8, dalla forma squadrata ma irregolare, di dimensioni varie, lunghezze ed altezze variabili. La faccia in vista ed i lati devono essere tranciati (spaccati). Sono compresi: il taglio; la staffatura con grappe di ottone; il collante o la malta cementizia; la stuccatura dei giunti; la pulizia delle pietre ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>al metro quadrato euro centodue/00</i> | mq | 102,00 |
| 6.2.83.0 | Rivestimento di pietra calcarea bugnato. Rivestimento di pietra calcarea bugnato, fornito e posto in opera, rispondente ai seguenti requisiti: non gelivo; coefficiente di usura al tribometro minore di 1; coefficiente di assorbimento acqua minore di 1; resistenza alla flessione maggiore a kgxcmq 200; resistenza all'urto maggiore a kgxmq 0,40; resistenza alla compressione non inferiore a kgxcmq 1500; peso specifico non inferiore a gxcmq 2,5; dello spessore di cm 2 circa, dimensioni di cm 10x30, 12x30 o 15x30, i lati devono essere fresati (segati), la faccia in vista bugnata (scapezzata). Sono compresi: il taglio; la staffatura con grappe di ottone; il collante o la malta cementizia; la stuccatura dei giunti; la pulizia delle pietre ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | | |
| 6.2.83.1 | Delle dimensioni di cm 10x30x2. <i>al metro quadrato euro centoquarantuno/00</i> | mq | 141,00 |

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario al netto della sicurezza € |
|-----------------|--|-----------------|--|
| 6.2.83.2 | Delle dimensioni di cm 12x30x2. <i>al metro quadrato euro centoquarantaquattro/00</i> | mq | 144,00 |
| 6.2.83.3 | Delle dimensioni di cm 15x30x2. <i>al metro quadrato euro centoquarantasette/00</i> | mq | 147,00 |
| 6.2.90.0 | Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta bianca. Rivestimento di pareti interne con piastrelle monocottura - pasta bianca, gruppo BI, norma europea EN 176, fornite e poste in opera su intonaco rustico, questo escluso, o su supporto liscio. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i tagli speciali; gli sfridi; i terminali; gli zoccoli; la pulitura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | | |
| 6.2.90.1 | Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 10x10. <i>al metro quadrato euro quarantasei/80</i> | mq | 46,80 |
| 6.2.90.2 | Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 20x20. <i>al metro quadrato euro trentotto/60</i> | mq | 38,60 |
| 6.2.90.3 | Piastrelle a colori sfumati e marmorizzate delle dimensioni di cm 20x25. <i>al metro quadrato euro trentasette/90</i> | mq | 37,90 |
| 6.2.90.4 | Piastrelle a colori sfumati e marmorizzate delle dimensioni di cm 25x33,3. <i>al metro quadrato euro quarantasei/10</i> | mq | 46,10 |
| 6.2.100.0 | Rivestimento con piastrelle di gres porcellanato. Rivestimento di pareti con piastrelle di gres porcellanato - gruppo BI - norma europea EN 176 - fornite e poste in opera su intonaco, questo escluso. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i terminali; gli zoccoli; la pulitura anche con acido. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | | |
| 6.2.100.1 | Piastrelle con disegni a rilievo levigate delle dimensioni di cm 30x30. <i>al metro quadrato euro ottantadue/00</i> | mq | 82,00 |
| 6.2.100.2 | Piastrelle in tinta unita levigate delle dimensioni di cm 40x40. <i>al metro quadrato euro sessantasette/00</i> | mq | 67,00 |
| 6.2.100.3 | Piastrelle in tinta unita, opache delle dimensioni di cm 30x30. <i>al metro quadrato euro quarantaquattro/00</i> | mq | 44,00 |
| 6.2.100.4 | Piastrelle in tinta unita, opache delle dimensioni di cm 40x40. <i>al metro quadrato euro quarantasei/80</i> | mq | 46,80 |
| 6.2.110.0 | Rivestimento con mattoncini di laterizio. Rivestimento per esterni con mattoncini di laterizio posti in opera su intonaco rustico, questo escluso. Sono compresi: il collante o la malta cementizia tipo 325; la stuccatura e stilatura dei giunti con la medesima malta o con idonei prodotti specifici; la pulizia con spatola ed acido; la cernita dei listelli; i pezzi speciali. È compreso quanto altro occorre. | | |
| 6.2.110.1 | Mattoni pieni comuni antigelivi posti ad una testa a faccia vista da cm 6x12x24. <i>al metro quadrato euro cinquantaquattro/00</i> | mq | 54,00 |
| 6.2.110.2 | Mattoni pieni comuni antigelivi posti ad una testa sabbiati da cm 6x12x24. <i>al metro quadrato euro cinquantasei/00</i> | mq | 56,00 |
| 6.2.120.0 | Rivestimento con piastrelle di Klinker. Rivestimento per esterni con piastrelle di Klinker poste in opera su intonaco, rustico o liscio, questo escluso. Sono compresi: il collante o la malta cementizia tipo 325; la stuccatura e la stilatura dei giunti con idonea malta o con idonei prodotti specifici; la pulitura con spatola ed acido; la cernita dei listelli; i pezzi speciali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | | |
| 6.2.120.1 | Piastrelle in Klinker non smaltate da cm 6x24 e spessore cm 1,2; colori correnti. <i>al metro quadrato euro quarantaquattro/00</i> | mq | 44,00 |
| 6.2.120.2 | Piastrelle di Klinker smaltate da cm 6x24 e spessore cm 1; colori correnti. <i>al metro quadrato euro quarantotto/00</i> | mq | 48,00 |

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario al netto della sicurezza € |
|-----------------|---|-----------------|--|
| 6.3 | PIETRE DA TAGLIO | | |
| 6.3.10.0 | Lastre di marmo bianco comune apuano per mensole, pedate, etc. Lastre di marmo bianco comune apuano, almeno di categoria CD, levigate e lucidate nelle facce in vista, fornite e poste in opera con malta comune per mensole, soglie semplici pedate ed alzate di scalini e simili, compresa la smussatura in costa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | | |
| 6.3.10.1 | Di spessore cm 2. <i>al metro quadrato euro centoventi/00</i> | mq | 120,00 |
| 6.3.10.2 | Di spessore cm 3. <i>al metro quadrato euro centoquarantasei/00</i> | mq | 146,00 |
| 6.3.10.3 | Di spessore cm 4. <i>al metro quadrato euro centosettantuno/00</i> | mq | 171,00 |
| 6.3.20.0 | Lastre di marmo bianco comune apuano per soglie di balconi, davanzali di finestre, etc. Lastre di marmo bianco, almeno di categoria CD, levigate e lucidate nelle facce in vista, fornite e poste in opera con malta comune per soglie di balconi e davanzali di finestre. Sono compresi: i fori; i canaletti; i gocciolatoi; gli incastri; le battute; i listelli e risvolti curvi ove occorrono; la smussatura in costa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | | |
| 6.3.20.1 | Di spessore cm 2. <i>al metro quadrato euro centosettantotto/00</i> | mq | 178,00 |
| 6.3.20.2 | Di spessore cm 3. <i>al metro quadrato euro duecentootto/00</i> | mq | 208,00 |
| 6.3.20.3 | Di spessore cm 4. <i>al metro quadrato euro duecentotrentasette/00</i> | mq | 237,00 |
| 6.3.30.0 | Zocchetto battiscopa di marmo bianco. Zocchetto battiscopa di marmo bianco fornito e posto in opera con malta cementizia. Sono compresi: l'eventuale taglio di intonaco, la stuccatura, la lucidatura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | | |
| 6.3.30.1 | Altezza cm 8 e spessore cm 1. <i>al metro euro undici/90</i> | m | 11,90 |
| 6.3.30.2 | Di altezza cm 10 e spessore cm 1-1,50. <i>al metro euro tredici/20</i> | m | 13,20 |
| 6.3.40.0 | Lastre di pietra di Trani per mensole, pedate, etc. Lastre di pietra di Trani comune e venato, levigate e lucidate nelle facce, fornite e poste in opera con malta comune per mensole, soglie semplici, pedate ed alzate di scalini e simili. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | | |
| 6.3.40.1 | Di spessore di cm 2. <i>al metro quadrato euro centoundici/00</i> | mq | 111,00 |
| 6.3.40.2 | Di spessore di cm 3. <i>al metro quadrato euro centoventuno/00</i> | mq | 121,00 |
| 6.3.40.3 | Di spessore di cm 4. <i>al metro quadrato euro centotrentanove/00</i> | mq | 139,00 |
| 6.3.50.0 | Lastre di pietra di Trani per soglie di balconi e davanzali di finestre. Lastre di pietra di Trani comune e venato, levigate nella facciavista, fornite e poste in opera con malta comune per soglie di balconi e davanzali di finestre. Sono compresi: i fori nella pietra; le canalette; i gocciolatoi; gli incastri; le battute; i listelli e risvolti curvi ove occorrono, la smussatura in costa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | | |
| 6.3.50.1 | Di spessore cm 2. <i>al metro quadrato euro centosessanta/00</i> | mq | 160,00 |

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario al netto della sicurezza € |
|-----------------|--|-----------------|--|
| 6.3.50.2 | Di spessore cm 3. <i>al metro quadrato euro centosettantanove/00</i> | mq | 179,00 |
| 6.3.50.3 | Di spessore cm 4. <i>al metro quadrato euro duecento/00</i> | mq | 200,00 |
| 6.3.60.0 | Zoccoletto battiscopa di pietra di Trani. Zoccoletto battiscopa di pietra di Trani comune e venato, fornito e posto in opera con malta cementizia. Sono compresi: l'eventuale taglio di intonaco; la stuccatura; la lucidatura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | | |
| 6.3.60.1 | Altezza cm 8 e spessore cm 1. <i>al metro quadrato euro dieci/20</i> | m | 10,20 |
| 6.3.60.2 | Altezza cm 10 e spessore cm 1-1,50. <i>al metro quadrato euro undici/90</i> | m | 11,90 |
| 6.3.70.0 | Lastre di travertino levigate per mensole, pedate, etc. Lastre di travertino levigate nelle facce in vista, fornite e poste in opera con malta comune per mensole, soglie semplici, pedate e alzate di scalini e simili. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | | |
| 6.3.70.1 | Di spessore di cm 2. <i>al metro quadrato euro novanta/00</i> | mq | 90,00 |
| 6.3.70.2 | Di spessore di cm 3. <i>al metro quadrato euro centotre/00</i> | mq | 103,00 |
| 6.3.70.3 | Di spessore di cm 4. <i>al metro quadrato euro centodiciassette/00</i> | mq | 117,00 |
| 6.3.70.4 | Di spessore di cm 5. <i>al metro quadrato euro centoventinove/00</i> | mq | 129,00 |
| 6.3.80.0 | Lastre di travertino levigate per soglie di balconi e davanzali di finestre. Lastre di travertino levigate nelle facce in vista, fornite e poste in opera con malta comune, per soglie di balconi e davanzali di finestre. Sono compresi: i fori; le canalette; i gocciolatoi; gli incastri; le battute; i listelli e risvolti curvi ove occorrono; la smussatura in costa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | | |
| 6.3.80.1 | Di spessore cm 3. <i>al metro quadrato euro centocinquantotto/00</i> | mq | 158,00 |
| 6.3.80.2 | Di spessore cm 4. <i>al metro quadrato euro centosettantatre/00</i> | mq | 173,00 |
| 6.3.80.3 | Di spessore cm 5. <i>al metro quadrato euro centoottantanove/00</i> | mq | 189,00 |
| 6.3.90.0 | Lastre di marmo-resina per mensole, pedate etc. Lastre di marmo-resina, levigate e lucidate nelle facce in vista, fornite e poste in opera con malta comune, per mensole, soglie semplici, pedate ed alzate di scalini e simili. È compresa la smussatura in costa e quanto altro occorre per dare l'opera finita. | | |
| 6.3.90.1 | Di spessore cm 2. <i>al metro quadrato euro ottantatre/00</i> | mq | 83,00 |
| 6.3.90.2 | Di spessore cm 3. <i>al metro quadrato euro novantotto/00</i> | mq | 98,00 |
| 6.3.90.3 | Di spessore cm 4. <i>al metro quadrato euro centonove/00</i> | mq | 109,00 |
| 6.3.100.0 | Lastre di pietra "serena" per mensole, pedate, etc. Lastre di pietra "serena" levigate nelle facce in vista, fornite e poste in opera con malta comune, per mensole, soglie semplici, pedate e alzate di scalini e simili. È compreso quanto occorre per dare l'opera finita. | | |
| 6.3.100.1 | Spessore cm 2. <i>al metro quadrato euro centotredici/00</i> | mq | 113,00 |
| 6.3.100.2 | Spessore cm 3. <i>al metro quadrato euro centoventuno/00</i> | mq | 121,00 |

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario al netto della sicurezza € |
|-----------------|--|-----------------|--|
| 6.3.100.3 | Spessore cm 4. <i>al metro quadrato euro centotrentanove/00</i> | mq | 139,00 |
| 6.3.110.0 | Lastre di pietra "serena" per soglie di balconi, davanzali di finestra etc. Lastre di pietra "serena, levigate per: soglie di balconi, davanzali di finestra ad uno o più battenti con becco di civetta; fasce; stipiti; architravi; frontoni. Fornite e poste in opera con idonea malta. È compreso quanto occorre per dare l'opera finita. | | |
| 6.3.110.1 | Spessore cm 2. <i>al metro quadrato euro centosessantanove/00</i> | mq | 169,00 |
| 6.3.110.2 | Spessore cm 3. <i>al metro quadrato euro centosettantanove/00</i> | mq | 179,00 |
| 6.3.110.3 | Spessore cm 4. <i>al metro quadrato euro duecentouno/00</i> | mq | 201,00 |

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario al netto della sicurezza € |
|-----------------|---|-----------------|--|
| 6.4 | PAVIMENTI | | |
| 6.4.10 | Pavimento alla veneziana. Pavimento alla veneziana ad opera incerta di spessore da cm. 3 a cm. 5 con graniglia di marmo corrente bianco, nero o colorato, la cui pezzatura è compresa tra i cm. 1 e i cm. 2. L'impasto è realizzato con 300 Kg/mc di sabbia a lenta presa. Steso in strato continuo ed uniforme. È compresa la formazione dei giunti di dilatazione con eventuale formazione di riquadratura per mezzo di listelli metallici non ossidabili o di plastica. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo. | | |
| 6.4.20.0 | <i>al metro quadrato euro centoottantadue/00</i> Pavimento di marmette e marmettoni. Pavimento di marmette e marmettoni di cemento e graniglia di marmo ad uno o più colori correnti, della dimensione cm 30x30 o cm 33x33 o cm 40x40, dello spessore di mm 17-23 fornite e poste in opera su un letto di malta bastarda compresa, previo spolvero di cemento tipo 325, giunti connessi con cemento puro. Sono compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e lucidatura a piombo; la pulitura finale. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo. | mq | 182,00 |
| 6.4.20.1 | Con graniglia fine non decorata (mm 0,5-5). <i>al metro quadrato euro quarantasette/90</i> | mq | 47,90 |
| 6.4.20.2 | Con graniglia media non decorata (mm 2,5-11). <i>al metro quadrato euro cinquantadue/00</i> | mq | 52,00 |
| 6.4.20.3 | Con graniglia grossa non decorata (mm 5-20). <i>al metro quadrato euro cinquantasei/00</i> | mq | 56,00 |
| 6.4.20.4 | Con graniglia fine decorata (mm 0,5-5). <i>al metro quadrato euro settantuno/00</i> | mq | 71,00 |
| 6.4.30.0 | Pavimento di scaglie di marmo. Pavimento di scaglie di marmo di forma regolare, fornite e poste in opera su un letto di malta bastarda compresa, previo spolvero di cemento tipo 325, giunti connessi con cemento bianco o colorato. Sono compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura; la lucidatura a piombo; la pulizia finale. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo. | | |
| 6.4.30.1 | Dello spessore di mm 25-30. <i>al metro quadrato euro settantasette/00</i> | mq | 77,00 |
| 6.4.30.2 | Dello spessore di mm 31-40. <i>al metro quadrato euro ottantacinque/00</i> | mq | 85,00 |
| 6.4.40.0 | Pavimento in mosaico (palladiano). Pavimento in mosaico formato da frammenti di lastre di marmo o pietra naturale, di pezzatura compresa tra i cmq 25 e i cmq 225 di colore chiaro o colorati, a forma irregolare, fornite e poste in opera su idoneo letto di malta di allettamento. Sono compresi: la malta di allettamento; il riempimento e la stilatura dei giunti con idonea malta anche colorata; la cernita del materiale; l'arrotatura; la levigatura e la lucidatura a piombo; la pulitura finale. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo. | | |
| 6.4.40.1 | Con frammenti di travertino dello spessore di mm. 25-30. <i>al metro quadrato euro novantadue/00</i> | mq | 92,00 |
| 6.4.40.2 | Con frammenti di marmo bianco o colorato dello spessore di mm. 25-30. <i>al metro quadrato euro novantasette/00</i> | mq | 97,00 |
| 6.4.50.0 | Pavimento in lastre di marmo spessore cm 2. Pavimento in lastre di marmo, delle dimensioni di larghezza da cm 20 e fino ad una lunghezza di cm 40, di spessore cm 2, fornite e poste in opera su necessaria malta bastarda di allettamento compresa, previo | | |

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario al netto della sicurezza € |
|-----------------|--|-----------------|--|
| 6.4.50.1 | spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco o colorato. Sono compresi: i tagli delle lastre di marmo dello spessore di cm 2; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e la lucidatura a piombo; la pulitura finale. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo. Nuvolato apuano. <i>al metro quadrato euro centosette/00</i> | mq | 107,00 |
| 6.4.50.2 | Carrara. <i>al metro quadrato euro centoventi/00</i> | mq | 120,00 |
| 6.4.50.3 | Trani chiaro. <i>al metro quadrato euro centosei/00</i> | mq | 106,00 |
| 6.4.50.4 | Botticino nuvolato e classico. <i>al metro quadrato euro centootto/00</i> | mq | 108,00 |
| 6.4.50.5 | Chiampo paglierino perlato. <i>al metro quadrato euro centodieci/00</i> | mq | 110,00 |
| 6.4.50.6 | Trani scuro. <i>al metro quadrato euro centootto/00</i> | mq | 108,00 |
| 6.4.50.7 | Perlato Tirreno royal e filetto rosso. <i>al metro quadrato euro centoventuno/00</i> | mq | 121,00 |
| 6.4.50.8 | Aurisina chiara e fiorita. <i>al metro quadrato euro duecentotré/00</i> | mq | 203,00 |
| 6.4.50.9 | Fior di pesco carnico extra. <i>al metro quadrato euro centonovantacinque/00</i> | mq | 195,00 |
| 6.4.50.10 | Marmo verde alpi. <i>al metro quadrato euro duecentosettantadue/00</i> | mq | 272,00 |
| 6.4.50.11 | Marmo giallo di Siena. <i>al metro quadrato euro duecentonove/00</i> | mq | 209,00 |
| 6.4.50.12 | Nero Piemonte. <i>al metro quadrato euro centoquarantuno/00</i> | mq | 141,00 |
| 6.4.50.13 | Travertino chiaro romano. <i>al metro quadrato euro novantasei/00</i> | mq | 96,00 |
| 6.4.50.14 | Travertino scuro romano. <i>al metro quadrato euro novantanove/00</i> | mq | 99,00 |
| 6.4.50.15 | Pietra arenaria grigio perla. <i>al metro quadrato euro novantanove/00</i> | mq | 99,00 |
| 6.4.50.16 | Pietra arenaria di Manciano color nocciola ruggine. <i>al metro quadrato euro novantanove/00</i> | mq | 99,00 |
| 6.4.50.17 | Pietra vulcanica lavagrigia. <i>al metro quadrato euro ottantatré/00</i> | mq | 83,00 |
| 6.4.50.18 | Pietra vulcanica lavarosa. <i>al metro quadrato euro ottantacinque/00</i> | mq | 85,00 |
| 6.4.60.0 | Pavimento in lastre (brecciati). Pavimento in lastre di marmo di prima scelta, delle dimensioni di cm 20x20 o cm 20x40, di spessore cm 2, fornite e poste in opera su necessaria malta bastarda di allettamento compresa, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco o colorato. Sono compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e lucidatura a piombo; la pulitura finale. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo. | | |
| 6.4.60.1 | Breccia aurora, breccia pernice rosata e rosa. <i>al metro quadrato euro centoventidue/00</i> | mq | 122,00 |
| 6.4.60.2 | Breccia aurora oniciata. <i>al metro quadrato euro centoventisei/00</i> | mq | 126,00 |
| 6.4.60.3 | Arabescato rosso o robico. <i>al metro quadrato euro centotrentaquattro/00</i> | mq. | 134,00 |

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario al netto della sicurezza € |
|-----------------|---|-----------------|--|
| 6.4.70.0 | Pavimento in lastre di granito. Pavimento in lastre di granito serizzo, sienite, beola, etc. delle dimensioni non superiori a m 1,50x0,65, spessore cm 2 e con larghezza non inferiore a cm 25, coste fresate a giunto, poste in opera su un letto di malta bastarda compresa, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco o colorato. Sono compresi: gli eventuali tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e lucidatura a piombo; la pulitura finale. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo. | | |
| 6.4.70.1 | Serpentino Valmalenco. <i>al metro quadrato euro centoquarantatre/00</i> | mq | 143,00 |
| 6.4.70.2 | Serizzo di Dublino. <i>al metro quadrato euro centocinquantadue/00</i> | mq | 152,00 |
| 6.4.70.3 | Granito sardo grigio e rosa. <i>al metro quadrato euro centoquarantasei/00</i> | mq | 146,00 |
| 6.4.70.4 | Granito bianco Montorfano. <i>al metro quadrato euro centocinquantanove/00</i> | mq | 159,00 |
| 6.4.70.5 | Granito nero Brasile. <i>al metro quadrato euro duecentoventitre/00</i> | mq | 223,00 |
| 6.4.70.6 | Granito nero Africa. <i>al metro quadrato euro centonovantanove/00</i> | mq | 199,00 |
| 6.4.70.7 | Rosso imperiale. <i>al metro quadrato euro duecentocinque/00</i> | mq | 205,00 |
| 6.4.70.8 | Labrador scuro o azzurro. <i>al metro quadrato euro duecentoquarantacinque/00</i> | mq | 245,00 |
| 6.4.70.9 | Baltio Brown cm 2. <i>al metro quadrato euro centoottantacinque/00</i> | mq | 185,00 |
| 6.4.70.10 | Baltio Brown cm 3. <i>al metro quadrato euro duecentoventisei/00</i> | mq | 226,00 |
| 6.4.70.11 | Rosso multicolor cm 2. <i>al metro quadrato euro duecentodue/00</i> | mq | 202,00 |
| 6.4.70.12 | Rosso multicolor cm 3. <i>al metro quadrato euro duecentocinquantasei/00</i> | mq | 256,00 |
| 6.4.70.13 | Rosa porrino cm 2, Rosa antico, Grigio sardo. <i>al metro quadrato euro centotrentuno/00</i> | mq | 131,00 |
| 6.4.70.14 | Rosa porrino cm 3. <i>al metro quadrato euro centocinquantaquattro/00</i> | mq | 154,00 |
| 6.4.70.15 | Rosso Balmoral G/F. <i>al metro quadrato euro centosettantaquattro/00</i> | mq | 174,00 |
| 6.4.70.16 | Rosso multicolor, Verde marina. <i>al metro quadrato euro centoquarantasette/00</i> | mq | 147,00 |
| 6.4.71.0 | Pavimento in lastre di pietra calcarea, riquadrate, a piano di cava. Pavimento in lastre di pietra calcarea, riquadrate, a piano di cava, fornito e posto in opera, rispondente ai seguenti requisiti: non gelivo; coefficiente di usura al tribometro minore di 1; coefficiente di assorbimento acqua minore di 1; resistenza alla flessione maggiore a kgxcmq 200; resistenza all'urto maggiore a kgxmq 0,40; resistenza alla compressione non inferiore a kgxcmq 1500; peso specifico non inferiore a gxcmq 2,5; dello spessore medio di cm 6-8 circa, con larghezze fisse a scelta di cm 15-20-25-30. La faccia in vista deve essere ruvida (cioè a piano di cava), le coste fresate (segate) e/o tranciate (spaccate). Sono compresi: il taglio; la suggellatura dei giunti; la spazzolatura delle commettiture; il letto di sabbia e cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il massetto di sottofondo. | | |
| 6.4.71.1 | Della larghezza di cm 15 a correre. <i>al metro quadrato euro centotrentasei/00</i> | mq | 136,00 |
| 6.4.71.2 | Della larghezza di cm 20 a correre. <i>al metro quadrato euro centoquarantatre/00</i> | mq | 143,00 |

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario al netto della sicurezza € |
|-----------------|---|-----------------|--|
| 6.4.71.3 | Della larghezza di cm 25 a correre. <i>al metro quadrato euro centoquarantanove/00</i> | mq | 149,00 |
| 6.4.71.4 | Della larghezza di cm 30 a correre. <i>al metro quadrato euro centocinquantanove/00</i> | mq | 159,00 |
| 6.4.72.0 | Pavimento in lastre di pietra calcarea ad opera incerta. Pavimento in lastre di pietra calcarea ad opera incerta, fornito e posto in opera, rispondente ai seguenti requisiti: non gelivo, coefficiente di usura al tribometro minore di 1, coefficiente di assorbimento acqua minore di 1, resistenza alla flessione maggiore a kgxcmq 200, resistenza all'urto maggiore a kgxmq 0,40, resistenza alla compressione non inferiore a kgxcmq 1500, peso specifico non inferiore a gxcmq 2,5, di qualsiasi dimensione e forma, spessore medio di cm 3-6 circa oppure cm 6-8 circa, la faccia in vista deve essere ruvida (cioè a piano di cava), le coste tranciate oppure a spacco naturale. Sono compresi: il taglio; la suggellatura dei giunti; la spazzolatura delle commettiture; il letto di sabbia e cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il massetto di sottofondo. | | |
| 6.4.72.1 | Di spessore cm 3-6 circa. <i>al metro quadrato euro settantadue/00</i> | mq | 72,00 |
| 6.4.72.2 | Di spessore cm 6-8 circa. <i>al metro quadrato euro settantasei/00</i> | mq | 76,00 |
| 6.4.73 | Pavimento di pietra calcarea segato. Pavimento di pietra calcarea segato su tutti i lati, fornito e posto in opera, rispondente ai seguenti requisiti: non gelivo; coefficiente di usura al tribometro minore di 1; coefficiente di assorbimento acqua minore di 1; resistenza alla flessione maggiore a kgxcmq 200; resistenza all'urto maggiore a kgxmq 0,40; resistenza alla compressione non inferiore a kgxcmq 1500; peso specifico non inferiore a gxcmq 2,5; della misura di cm 10x30 fino a cm 35x70, spessore minimo cm 2 circa. Sono compresi: il taglio; la suggellatura dei giunti; la spazzolatura delle commettiture; il letto di sabbia e cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il massetto di sottofondo. <i>al metro quadrato euro centocinquantanove/00</i> | mq | 159,00 |
| 6.4.74 | Pavimento di pietra calcarea fiammato. Pavimento di pietra calcarea fiammato, fornito e posto in opera, rispondente ai seguenti requisiti: non gelivo; coefficiente di usura al tribometro minore di 1; coefficiente di assorbimento acqua minore di 1; resistenza alla flessione maggiore a kgxcmq 200; resistenza all'urto maggiore a kgxmq 0,40; resistenza alla compressione non inferiore a kgxcmq 1500; peso specifico non inferiore a gxcmq 2,5; delle dimensioni di cm 10x30 fino a cm 35x70, spessore minimo cm 3 circa. Sono compresi: il taglio; la suggellatura dei giunti; la spazzolatura delle commettiture; il letto di sabbia e cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il massetto di sottofondo. <i>al metro quadrato euro centoottantuno/00</i> | mq | 181,00 |
| 6.4.75 | Pavimento in lastre da giardino pezzatura media di pietra calcarea ad opera incerta. Pavimento in lastre da giardino pezzatura media di pietra calcarea ad opera incerta, fornito e posto in opera, rispondente ai seguenti requisiti: non gelivo; coefficiente di usura al tribometro minore di 1; coefficiente di assorbimento acqua minore di 1; resistenza alla flessione maggiore a kgxcmq 200; resistenza all'urto maggiore a kgxmq 0,40; resistenza alla compressione non inferiore a kgxcmq 1500; peso specifico non inferiore a gxcmq 2,5; di spessore medio di cm 6-8 circa, la faccia in vista deve essere ruvida (cioè a piano di cava), le coste tranciate oppure a spacco naturale. La superficie delle lastre deve essere di dimensione media, | | |

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario al netto della sicurezza € |
|-----------------|--|-----------------|--|
| 6.4.76 | <p>comunque con un diametro non inferiore a cm 30 circa. Sono compresi: la preparazione del letto di posa con sabbia; l'intasamento delle commettiture con terreno vegetale; la movimentazione delle lastre. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p><i>al metro quadrato euro ottantanove/00</i></p> <p>Pavimento in lastre da giardino pezzatura gigante di pietra calcarea ad opera incerta.</p> <p>Pavimento in lastre da giardino pezzatura gigante di pietra calcarea ad opera incerta, fornito e posto in opera, rispondente ai seguenti requisiti: non gelivo; coefficiente di usura al tribometro minore di 1; coefficiente di assorbimento acqua minore di 1; resistenza alla flessione maggiore a kgxcmq 200; resistenza all'urto maggiore a kgxmq 0,40; resistenza alla compressione non inferiore a kgxcmq 1500; peso specifico non inferiore a gxcmq 2,5; di spessore medio di cm 10 circa, la faccia in vista deve essere ruvida (cioè a piano di cava), le coste tranciate oppure a spacco naturale. La superficie delle lastre deve essere di dimensione grande, comunque con un diametro non inferiore a cm 40-50 circa. Sono compresi: la preparazione del letto di posa con sabbia; l'intasamento delle commettiture con terreno vegetale; la movimentazione delle lastre. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> | mq | 89,00 |
| 6.4.80 | <p><i>al metro quadrato euro novantasette/00</i></p> <p>Pavimento a bollettonato.</p> <p>Pavimento a bollettonato con scaglie di marmo bianco o colorato di spessore di cm 2 e pezzatura da cm 5 a cm 8, con o senza fascia di riquadro. Sono compresi: il letto di malta cementizia; la suggellatura dei giunti con boiaccia di cemento con o senza colore; il taglio e la suggellatura degli incastri a muro nonché la levigatura e lucidatura a piombo. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo.</p> | mq | 97,00 |
| 6.4.90 | <p><i>al metro quadrato euro ottantaquattro/00</i></p> <p>Compenso ai pavimenti a bollettonato.</p> <p>Compenso ai pavimenti a bollettonato per esecuzione alla palladiana con scaglie di pezzatura da cm 10 a cm 30.</p> | mq | 84,00 |
| 6.4.100 | <p><i>al metro quadrato euro quindici/50</i></p> <p>Pavimentazione in marmoresina.</p> <p>Pavimentazione realizzata in marmoresina con elementi di pezzatura di dimensioni fino a cm 30x60 dello spessore non inferiore a cm 1,7, fornita e posta in opera. Sono compresi: il letto di malta fina e giunti connessi a cemento bianco o colorato; il taglio e la suggellatura degli incastri a muro; l'arrotatura; la pulitura finale; la lucidatura; la levigatura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo.</p> | mq | 15,50 |
| 6.4.110.0 | <p><i>al metro quadrato euro sessantasette/00</i></p> <p>Pavimento in piastrelle di gres.</p> <p>Pavimento di piastrelle di gres fornite e poste in opera. Sono compresi: la malta di allettamento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento "325", per mc di sabbia, dato in opera ben costipato e livellato, finito a fratazzo dello spessore necessario; gli eventuali raccordi a guscio; la suggellatura dei giunti con boiaccia di cemento puro; i pezzi speciali; il lavaggio con acido; la pulitura finale. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo.</p> | mq | 67,00 |
| 6.4.110.1 | <p>Piastrelle di gres rosso a superficie liscia delle dimensioni di cm 7,5x15.</p> | mq | 31,60 |
| 6.4.110.2 | <p><i>al metro quadrato euro trentuno/60</i></p> <p>Piastrelle di gres rosso anche carreggiabili delle dimensioni di cm 7,5x15 - di cm 15x15 o di cm 10x10 e spessore di mm 12, con superficie rigata, bugnata, scanalata o zigrinata.</p> | | |
| 6.4.120.0 | <p><i>al metro quadrato euro trentaquattro/00</i></p> <p>Pavimento in gres porcellanato.</p> <p>Pavimento in gres porcellanato per interni o per esterni gruppo BI -</p> | mq | 34,00 |

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario al netto della sicurezza € |
|-----------------|---|-----------------|--|
| 6.4.120.1 | norma europea EN 176 - posato a cassero con boiaccia di puro cemento tipo "325", fornito e posto in opera. Sono compresi: il letto di malta con legante idraulico; la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo. Piastrille per interni o esterni, opache, delle dimensioni di cm 10x20 e 20x20. <i>al metro quadrato euro quaranta/90</i> | mq | 40,90 |
| 6.4.120.2 | Piastrille per interni od esterni, opache delle dimensioni cm 20x30. <i>al metro quadrato euro quarantuno/60</i> | mq | 41,60 |
| 6.4.120.3 | Piastrille per interni od esterni, opache, delle dimensioni di cm 30x30. <i>al metro quadrato euro quarantatre/80</i> | mq | 43,80 |
| 6.4.120.4 | Piastrille solo per interni, levigate, delle dimensioni di cm 30x30. <i>al metro quadrato euro cinquantatre/00</i> | mq | 53,00 |
| 6.4.120.5 | Piastrille solo per interni, levigate, delle dimensioni di cm 40x40. <i>al metro quadrato euro ottantacinque/00</i> | mq | 85,00 |
| 6.4.130.0 | Pavimento in piastrelle monocottura. Pavimento in piastrelle monocottura, per interni o per esterni. Gruppo BI- norma europea EN 176, oppure gruppo BIIA- norma europea EN 177 - fornito e posto in opera. È compreso: il letto di malta con legante idraulico; la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo. | | |
| 6.4.130.1 | Piastrille monocottura in pasta bianca, per interni o per esterni - gruppo BI - in tinta unita delle dimensioni di cm 20x20. <i>al metro quadrato euro quarantuno/50</i> | mq | 41,50 |
| 6.4.130.2 | Piastrille monocottura in pasta bianca per interni o per esterni - gruppo BI - a colori sfumati delle dimensioni di cm 20x20. <i>al metro quadrato euro trentasette/80</i> | mq | 37,80 |
| 6.4.130.3 | Piastrille monocottura in pasta bianca per interni o per esterni - gruppo BI o BIIA - a colori sfumati delle dimensioni di cm 33,3x33,3. <i>al metro quadrato euro quaranta/90</i> | mq | 40,90 |
| 6.4.130.4 | Piastrille monocottura in pasta bianca per interni o per esterni - gruppo BI o BIIA - di graniglia o marmorizzate delle dimensioni di cm 33,3x33,3. <i>al metro quadrato euro quarantatre/80</i> | mq | 43,80 |
| 6.4.130.5 | Piastrille monocottura in pasta bianca per interni o per esterni - gruppo BI o BIIA - di graniglia o marmorizzate delle dimensioni di cm 40x40. <i>al metro quadrato euro cinquantuno/00</i> | mq | 51,00 |
| 6.4.140.0 | Pavimento in piastrelle di cotto con superficie da levigare. Pavimento in piastrelle di cotto con superficie da levigare, fornito e posto in opera su idoneo sottofondo o tradizionalmente o per mezzo di idonea colla, di spessore tradizionale o sottile. Sono compresi: la posa in opera; l'eventuale colla; i tagli; gli sfridi; il riempimento dei giunti di fuga con idoneo legante; la pulizia con acido a lavori ultimati. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il pavimento finito. Sono esclusi: il massetto di sottofondo; la levigatura. | | |
| 6.4.140.1 | Piastrille da levigare da cm. 15X30, 18x36, 30x30. <i>al metro quadrato euro cinquantuno/00</i> | mq | 51,00 |
| 6.4.140.2 | Piastrille da levigare da cm. 40x40. <i>al metro quadrato euro sessantacinque/00</i> | mq | 65,00 |
| 6.4.140.3 | Regolini da cm. 27X4,5X4. <i>al metro euro sessantotto/00</i> | m | 68,00 |
| 6.4.150.0 | Pavimento in piastrelle di cotto. Pavimento in piastrelle di cotto, fornito e posto in opera su idoneo sottofondo o tradizionalmente o per mezzo di idonea colla, di spessore tradizionale o sottile. Sono compresi: la posa in opera; l'eventuale colla; i tagli; gli sfridi; il riempimento dei giunti di fuga con idoneo legante; la | | |

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario al netto della sicurezza € |
|-----------------|--|-----------------|--|
| 6.4.150.1 | pulizia con acido o con altro solvente idoneo a lavori ultimati. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il pavimento finito. È escluso il massetto di sottofondo. Piastrille di cotto grezzo da cm. 15x30, 18x36, 30x30. <i>al metro quadrato euro quarantatre/70</i> | mq | 43,70 |
| 6.4.150.2 | Piastrille di cotto arrotato da crudo da cm. 15x30, 18x36, 30x30 <i>al metro quadrato euro quarantasette/70</i> | mq | 47,70 |
| 6.4.150.3 | Piastrille di cotto arrotato da crudo da cm. 40x40. <i>al metro quadrato euro cinquantuno/00</i> | mq | 51,00 |
| 6.4.150.4 | Piastrille prelevigate da cm. 15x30, 18x36, 30x30. <i>al metro quadrato euro cinquantasette/00</i> | mq | 57,00 |
| 6.4.150.5 | Piastrille prelevigate da cm. 40x40. <i>al metro quadrato euro ottantatre/00</i> | mq | 83,00 |
| 6.4.150.6 | Regolini da cm. 27x4,5x4. <i>al metro euro sessantaquattro/00</i> | m | 64,00 |
| 6.4.150.7 | Piastrille con superficie spianata a mano dello spessore di cm. 4. <i>al metro quadrato euro centosette/00</i> | mq | 107,00 |
| 6.4.151.0 | Pavimentazione in mattoncino compattato realizzato in agglomerato di cemento pressato. Pavimentazione in mattoncino compattato realizzato in agglomerato di cemento pressato, monostrato, colorato tutta massa con ossidi coloranti, composto con una miscela di quarzi, calcari e graniti macinati a secco aventi una granulometria del diametro da 0 a 4 mm, e di cemento 42.5, avente lo spessore di mm 22. Il prodotto dovrà essere antigelivo secondo la norma UNI 7087-72 ed antisdrucchiolo R13 – C secondo la norma DIN 51130 – DIN 51097. La posa in opera dovrà essere effettuata a malta con spolvero di cemento 325, su massetto di sottofondo, con fuga di almeno 3 mm, avendo cura di rispettare le pendenze ed inserendo, quando opportuno, i giunti di dilatazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il massetto di sottofondo. | | |
| 6.4.151.1 | Piastrille del formato cm. 12,5 x 25 di colore grigio. <i>al metro quadrato euro cinquantadue/00</i> | mq | 52,00 |
| 6.4.151.2 | Piastrille del formato cm. 12,5 x 25 di colore arancio, avorio, giallo, mattone cotto, verde bosco. <i>al metro quadrato euro sessanta/00</i> | mq | 60,00 |
| 6.4.151.3 | Piastrille del formato cm. 12,5 x 25 di colore rosso, nero, testa di moro, salmone, bianco. <i>al metro quadrato euro cinquantasette/00</i> | mq | 57,00 |
| 6.4.151.4 | Piastrille del formato cm. 12,5 x 25 di colore verde scuro, verde chiaro. <i>al metro quadrato euro sessantanove/00</i> | mq | 69,00 |
| 6.4.151.5 | Piastrille del formato cm. 25 x 25 di colore grigio. <i>al metro quadrato euro cinquantaquattro/00</i> | mq | 54,00 |
| 6.4.151.6 | Piastrille del formato cm. 25 x 25 di colore arancio, avorio, giallo, mattone cotto, verde bosco. <i>al metro quadrato euro sessantadue/00</i> | mq | 62,00 |
| 6.4.151.7 | Piastrille del formato cm. 25 x 25 di colore rosso, nero, testa di moro, salmone, bianco. <i>al metro quadrato euro cinquantanove/00</i> | mq | 59,00 |
| 6.4.151.8 | Piastrille del formato cm. 25 x 25 di colore verde scuro, verde chiaro. <i>al metro quadrato euro settantadue/00</i> | mq | 72,00 |
| 6.4.151.9 | Piastrille del formato cm. 25 x 25 di colore blu. <i>al metro quadrato euro novantuno/00</i> | mq | 91,00 |
| 6.4.151.10 | Piastrille del formato cm. 6,2 x 25 di colore grigio. <i>al metro quadrato euro sessantasette/00</i> | mq | 67,00 |
| 6.4.151.11 | Piastrille del formato cm. 6,2 x 25 di colore arancio, avorio, giallo, mattone cotto, verde bosco. <i>al metro quadrato euro settantatre/00</i> | mq | 73,00 |
| 6.4.151.12 | Piastrille del formato cm. 6,2 x 25 di colore rosso, nero, testa di moro, | | |

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario al netto della sicurezza € |
|-----------------|--|-----------------|--|
| 6.4.151.13 | salmone, bianco. <i>al metro quadrato euro settanta/00</i> Piastrelle del formato cm. 6,2 x 25 di colore verde scuro, verde chiaro. | mq | 70,00 |
| 6.4.152.0 | <i>al metro quadrato euro ottantotto/00</i> Pavimentazione in mattoncino compattato anticato e burattato realizzato in agglomerato di cemento pressato. Pavimentazione in mattoncino compattato anticato e burattato realizzato in agglomerato di cemento pressato, monostrato, colorato tutta massa con ossidi coloranti, composto con una miscela di quarzi, calcari e graniti macinati a secco aventi una granulometria del diametro da 0 a 4 mm, e di cemento 42.5, nel formato e nel colore appresso specificato, avente lo spessore di mm 22. Il prodotto dovrà essere antigelivo secondo la norma UNI 7087-72 ed antisdrucchiolo R13 – C secondo la norma DIN 51130 – DIN 51097. La posa in opera dovrà essere effettuata a malta con spolvero di cemento 325, su massetto di sottofondo, con fuga di almeno 3 mm, avendo cura di rispettare le pendenze ed inserendo, quando opportuno, i giunti di dilatazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il massetto di sottofondo. | mq | 88,00 |
| 6.4.152.1 | Piastrelle del formato cm. 12,5 x 25 di colore grigio. <i>al metro quadrato euro sessantacinque/00</i> | mq | 65,00 |
| 6.4.152.2 | Piastrelle del formato cm. 12,5 x 25 di colore arancio, avorio, giallo, mattone cotto, verde bosco. <i>al metro quadrato euro settanta/00</i> | mq | 70,00 |
| 6.4.152.3 | Piastrelle del formato cm. 12,5 x 25 di colore rosso, nero, testa di moro, salmone, bianco. <i>al metro quadrato euro sessantotto/00</i> | mq | 68,00 |
| 6.4.152.4 | Piastrelle del formato cm. 12,5 x 25 di colore verde scuro, verde chiaro. <i>al metro quadrato euro ottantadue/00</i> | mq | 82,00 |
| 6.4.152.5 | Piastrelle del formato cm. 12,5 x 25 di colore blu. <i>al metro quadrato euro centosette/00</i> | mq | 107,00 |
| 6.4.152.6 | Piastrelle del formato cm. 25 x 25 di colore grigio. <i>al metro quadrato euro sessantasette/00</i> | mq | 67,00 |
| 6.4.152.7 | Piastrelle del formato cm. 25 x 25 di colore arancio, avorio, giallo, mattone cotto, verde bosco. <i>al metro quadrato euro settantatre/00</i> | mq | 73,00 |
| 6.4.152.8 | Piastrelle del formato cm. 25 x 25 di colore rosso, nero, testa di moro, salmone, bianco. <i>al metro quadrato euro settanta/00</i> | mq | 70,00 |
| 6.4.152.9 | Piastrelle del formato cm. 25 x 25 di colore verde scuro, verde chiaro. <i>al metro quadrato euro ottantacinque/00</i> | mq | 85,00 |
| 6.4.152.10 | Piastrelle del formato cm. 25 x 25 di colore blu. <i>al metro quadrato euro centosei/00</i> | mq | 106,00 |
| 6.4.152.11 | Piastrelle del formato cm. 6,2 x 25 di colore grigio. <i>al metro quadrato euro ottanta/00</i> | mq | 80,00 |
| 6.4.152.12 | Piastrelle del formato cm. 6,2 x 25 di colore arancio, avorio, giallo, mattone cotto, verde bosco. <i>al metro quadrato euro ottantasei/00</i> | mq | 86,00 |
| 6.4.152.13 | Piastrelle del formato cm. 6,2 x 25 di colore rosso, nero, testa di moro, salmone, bianco. <i>al metro quadrato euro ottantadue/00</i> | mq | 82,00 |
| 6.4.152.14 | Piastrelle del formato cm. 6,2 x 25 di colore verde scuro, verde chiaro. <i>al metro quadrato euro centouno/00</i> | mq | 101,00 |
| 6.4.153 | Pavimentazione in mattoncino compattato per non vedenti ed ipovedenti, direzionale, realizzato in agglomerato di cemento pressato. Pavimentazione in mattoncino compattato realizzato in agglomerato di cemento pressato, monostrato, colorato tutta massa con ossidi coloranti, composto con una miscela di quarzi, calcari e graniti macinati a secco | | |

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario al netto della sicurezza € |
|-----------------|--|-----------------|--|
| 6.4.154 | <p>aventi una granulometria del diametro da 0 a 4 mm, e di cemento 42.5, nel formato 25x25 cm e nel colore appresso specificato, avente lo spessore di mm 22 e tracciato da 4 linee colleganti i due lati opposti a rilievo spessore +/- mm 5 con angolo tondo. Il prodotto dovrà essere antigelivo secondo la norma UNI 7087-72 ed antisdrucchiolo R13 - C - secondo la norma DIN 51130 - DIN 51097. La posa in opera dovrà essere effettuata a malta con spolvero di cemento 325, su massetto di sottofondo, con fuga di almeno 3 mm, avendo cura di rispettare le pendenze ed inserendo, quando opportuno, i giunti di dilatazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il massetto di sottofondo.</p> <p>Piastrelle del formato cm 25 x 25 colore grigio avorio, giallo, arancio, mattone cotto, verde bosco, nero, rosso, testa di moro, salmone, bianco, verde chiaro, verde scuro.</p> <p style="text-align: right;"><i>al metro quadrato euro centosettantasette/00</i></p> <p>Pavimentazione in mattoncino compattato per non vedenti ed ipovedenti, svolta a 45°, realizzato in agglomerato di cemento pressato.</p> <p>Pavimentazione in mattoncino compattato realizzato in agglomerato di cemento pressato, monostrato, colorato tutta massa con ossidi coloranti, composto con una miscela di quarzi, calcari e graniti macinati a secco aventi una granulometria del diametro da 0 a 4 mm, e di cemento 42.5, nel formato 25x25 cm e nel colore appresso specificato, avente lo spessore di mm 22 e tracciato da 4 linee colleganti i due lati a 45° a rilievo spessore +/- mm 5 con angolo tondo. Il prodotto dovrà essere antigelivo secondo la norma UNI 7087-72 ed antisdrucchiolo R13 - C - secondo la norma DIN 51130 - DIN 51097. La posa in opera dovrà essere effettuata a malta con spolvero di cemento 325, su massetto di sottofondo, con fuga di almeno 3 mm, avendo cura di rispettare le pendenze ed inserendo, quando opportuno, i giunti di dilatazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il massetto di sottofondo.</p> <p>Piastrelle del formato cm 25 x 25 colore grigio avorio, giallo, arancio, mattone cotto, verde bosco, nero, rosso, testa di moro, salmone, bianco, verde chiaro, verde scuro.</p> | mq | 177,00 |
| 6.4.155 | <p style="text-align: right;"><i>cadauno euro dodici/50</i></p> <p>Pavimentazione in mattoncino compattato per non vedenti ed ipovedenti, attenzione-pericolo, realizzato in agglomerato di cemento pressato.</p> <p>Pavimentazione in mattoncino compattato realizzato in agglomerato di cemento pressato, monostrato, colorato tutta massa con ossidi coloranti, composto con una miscela di quarzi, calcari e graniti macinati a secco aventi una granulometria del diametro da 0 a 4 mm, e di cemento 42.5, nel formato 25x25 cm e nel colore appresso specificato, avente lo spessore di mm 22 e tracciato da 25 semisfere a rilievo spessore +/- mm 5 del diametro di mm 30. Il prodotto dovrà essere antigelivo secondo la norma UNI 7087-72 ed antisdrucchiolo R13 - C - secondo la norma DIN 51130 - DIN 51097. La posa in opera dovrà essere effettuata a malta con spolvero di cemento 325, su massetto di sottofondo, con fuga di almeno 3 mm, avendo cura di rispettare le pendenze ed inserendo, quando opportuno, i giunti di dilatazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il massetto di sottofondo.</p> <p>Piastrelle del formato cm 25 x 25 colore grigio avorio, giallo, arancio, mattone cotto, verde bosco, nero, rosso, testa di moro, salmone, bianco, verde chiaro, verde scuro.</p> | cad | 12,50 |
| 6.4.160 | <p style="text-align: right;"><i>cadauno euro dodici/50</i></p> <p>Compenso per lavaggio e sgrassatura di pavimenti esistenti.</p> <p>Compenso per il lavaggio e la sgrassatura con acidi e altri materiali</p> | cad | 12,50 |

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario al netto della sicurezza € |
|-----------------|--|-----------------|--|
| 6.4.170.0 | adatti, di pavimenti esistenti individuati come supporti per la posa di altra pavimentazione (parquet, moquette, gomma, etc.). <i>al metro quadrato euro tre/58</i> Pavimento in piastrelle di Klinker. Pavimento in piastrelle in Klinker per interni e per esterni, posati a cassero con boiaccia di puro cemento "325", fornito e posto in opera. Sono compresi: l'idoneo letto di malta; la pulitura finale con segatura; la suggellatura dei giunti. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo. | mq | 3,58 |
| 6.4.170.1 | Piastrelle serie opache o smaltate delle dimensioni di cm 12,5x25. <i>al metro quadrato euro quarantaquattro/00</i> | mq | 44,00 |
| 6.4.170.2 | Piastrelle serie opache o smaltate delle dimensioni di cm 24,5x24,5. <i>al metro quadrato euro quarantanove/80</i> | mq | 49,80 |
| 6.4.170.3 | Piastrelle serie opache o smaltate delle dimensioni di cm 32x32. <i>al metro quadrato euro cinquantasei/00</i> | mq | 56,00 |
| 6.4.170.4 | Compenso per eventuale posa fugata e stilata. <i>al metro quadrato euro sei/90</i> | mq | 6,90 |
| 6.4.180.0 | Pavimentazione per esterni con lastre di cls e materiali lapidei in vista. Pavimentazione per esterni realizzata con lastre di calcestruzzo dosato con Kg 380 di cemento tipo "425", dello spessore di cm 4, e dimensioni di cm 40x40 o cm 50x50, opportunamente lavato con acqua a pressione in modo da lasciare gli elementi lapidei parzialmente in vista. Lastre montate su idoneo massetto preesistente di conglomerato cementizio. Sono compresi: il letto di malta; la pulitura finale; la suggellatura dei giunti. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo. | | |
| 6.4.180.1 | Ciottoli di fiume a tinta unita, pezzatura mm 8-20. <i>al metro quadrato euro trentaquattro/10</i> | mq | 34,10 |
| 6.4.180.2 | Ciottoli di fiume colori vari o con realizzazione di decori, pezzatura mm 8-20. <i>al metro quadrato euro quarantacinque/40</i> | mq | 45,40 |
| 6.4.190 | Pavimentazione del tipo galleggiante realizzata con lastre in cls da cm 60x60. Pavimentazione per copertura (tetto rovescio) realizzata con lastre di calcestruzzo, dosato con Kg. 380 di cemento tipo 425, dello spessore di cm 5 circa, armate con tondini diametro mm 4 disposti diagonalmente in modo opportuno, trattata in superficie con l'ausilio di spazzola rotante in modo da lasciare gli elementi lapidei, della pezzatura mm 2-3, parzialmente in vista. Lastre da montare su supporti in plastica, compresi. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>al metro quadrato euro cinquantuno/00</i> | mq | 51,00 |
| 6.4.200.0 | Pavimento di piastrelle resilienti in tinte marmorizzate. Pavimento di piastrelle resilienti in tinte marmorizzate non contenenti amianto, a colori vari, delle dimensioni di cm 25x25 e cm 30x30 fornite e poste in opera con idoneo collante del tipo bituminoso, in qualsiasi disposizione geometrica, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo. Sono compresi: i tagli, gli sfridi, i collanti, i mastici, etc., la pulitura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo. | | |
| 6.4.200.1 | Spessore mm 2. <i>al metro quadrato euro trenta/60</i> | mq | 30,60 |
| 6.4.200.2 | Spessore mm 3. <i>al metro quadrato euro trentadue/20</i> | mq | 32,20 |
| 6.4.210.0 | Pavimento in moquette di fibra sintetica. Pavimento in moquette di fibra sintetica, ignifugo, fornito e posto in opera | | |

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario al netto della sicurezza € |
|-----------------|---|-----------------|--|
| 6.4.210.1 | con idoneo collante o fissato ai bordi, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo. Sono compresi: i tagli, i collanti, i mastici, etc. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo. Tipo agugliato in fibre sintetiche a superficie compatta e rovescio trattato con resine sintetiche, spessore mm 4-4,5. <i>al metro quadrato euro ventitre/80</i> | mq | 23,80 |
| 6.4.210.2 | Tipo taftato in fibre sintetiche di superficie a velluto o riccio con supporto in tela juta doppia, spessore mm 10. <i>al metro quadrato euro trentaquattro/10</i> | mq | 34,10 |
| 6.4.210.3 | Supporto di feltro posto in opera tra massetto di sottofondo e moquette, spessore mm 8-10. <i>al metro quadrato euro dodici/10</i> | mq | 12,10 |
| 6.4.220.0 | Pavimento in moquette di fibra naturale. Pavimento in moquette, tessuto di fibra naturale a superficie di velluto o riccio e rovescio trattato con resine sintetiche, spessore mm 6, fornito e posto in opera con idoneo collante o fissato ai bordi, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo. Sono compresi: i tagli; i collanti; i mastici; etc. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo. | | |
| 6.4.220.1 | In pura lana vergine. <i>al metro quadrato euro settantasei/00</i> | mq | 76,00 |
| 6.4.220.2 | In fibre naturali e ignifughe. <i>al metro quadrato euro cinquantadue/00</i> | mq | 52,00 |
| 6.4.220.3 | Supporto di feltro posto in opera tra massetto di sottofondo e moquette, spessore mm 8-10. <i>al metro quadrato euro dodici/10</i> | mq | 12,10 |
| 6.4.230.0 | Pavimento a listoni di legno. Pavimento realizzato con listoni in legno la cui lavorazione e selezione del materiale è effettuata secondo le norme UNI 4373. Lo spessore è di mm. 22 e la larghezza variabile è compresa tra i cm. 7 e i cm. 12. I listoni, di lunghezza non inferiore a cm. 70, sono lavorati a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, disposti in unica direzione o altro disegno semplice. La qualità deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe I (prima qualità o prima scelta). Sono compresi: la chiodatura; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. Posti in opera: MODO1 - su piano esistente (pavimento) su cui viene saldamente ancorata la maglia formata da listelli di legno di idonee dimensioni. È esclusa la predisposizione del piano di posa, è compresa la fornitura e posa dei listelli. MODO2 - Su magatelli di idonee dimensioni affogati nel massetto, anch'esso compreso nel prezzo. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | | |
| 6.4.230.1 | Afrormosia (Standard). <i>al metro quadrato euro centoquarantatre/00</i> | mq | 143,00 |
| 6.4.230.2 | Panga-Panga (I Scelta). <i>al metro quadrato euro centoottanta/00</i> | mq | 180,00 |
| 6.4.230.3 | Iroko' (I Scelta). <i>al metro quadrato euro centoventi/00</i> | mq | 120,00 |
| 6.4.230.4 | Noce Mutenie (I Scelta). <i>al metro quadrato euro centosessantaquattro/00</i> | mq | 164,00 |
| 6.4.230.5 | Rovere (I Scelta). <i>al metro quadrato euro centosessantotto/00</i> | mq | 168,00 |
| 6.4.230.6 | Rovere (Standard). <i>al metro quadrato euro centocinquantaquattro/00</i> | mq | 154,00 |

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario al netto della sicurezza € |
|-----------------|---|-----------------|--|
| 6.4.230.7 | Teak (Standard). <i>al metro quadrato euro centosessantuno/00</i> | mq | 161,00 |
| 6.4.230.8 | Doussiè Africa (I Scelta). <i>al metro quadrato euro centoquarantanove/00</i> | mq | 149,00 |
| 6.4.230.9 | Predisposizione per la posa su piano esistente - MODO 1. <i>al metro quadrato euro sedici/70</i> | mq | 16,70 |
| 6.4.230.10 | Predisposizione per la posa su magatelli - MODO 2. <i>al metro quadrato euro venticinque/10</i> | mq | 25,10 |
| 6.4.240.0 | Pavimento in listoncini di legno (parquet). Pavimento realizzato con listoncini di legno (parquet) la cui lavorazione e selezione del materiale è effettuata secondo le norme UNI 4375-4376. Lo spessore è di circa mm. 14 e la larghezza è compresa tra i cm. 6 e i cm. 8. I listoncini, a coste perfettamente parallele, sono disposti in unica direzione o altro disegno semplice. Sono montati su piano di posa, in cemento o altro supporto idoneo, perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte. La qualità deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe I o Standard. Sono compresi: i collanti; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | | |
| 6.4.240.1 | Afrormosia (Standard). <i>al metro quadrato euro novantasei/00</i> | mq | 96,00 |
| 6.4.240.2 | Iroko' (I Scelta) <i>al metro quadrato euro ottanta/00</i> | mq | 80,00 |
| 6.4.240.3 | Jatobà (I Scelta). <i>al metro quadrato euro novantaquattro/00</i> | mq | 94,00 |
| 6.4.240.4 | Noce Mutenie (I Scelta). <i>al metro quadrato euro centoquindici/00</i> | mq | 115,00 |
| 6.4.240.5 | Rovere (I Scelta). <i>al metro quadrato euro centotredici/00</i> | mq | 113,00 |
| 6.4.240.6 | Rovere (Standard). <i>al metro quadrato euro centoquattro/00</i> | mq | 104,00 |
| 6.4.240.7 | Teak (Standard). <i>al metro quadrato euro centosei/00</i> | mq | 106,00 |
| 6.4.240.8 | Doussiè Africa (I Scelta). <i>al metro quadrato euro novantotto/00</i> | mq | 98,00 |
| 6.4.250.0 | Pavimento a tavolette di legno (lamarquet). Pavimento realizzato con tavolette di legno (lamarquet), in listoncini la cui lavorazione e selezione del materiale è effettuata secondo le norme UNI 4375-4376. Lo spessore è di circa mm. 10 e la larghezza è compresa tra i cm. 4 e i cm. 6. Le tavolette, a coste perfettamente parallele, sono disposte in unica direzione o altro disegno semplice. Sono montate su piano di posa, in cemento o altro supporto idoneo, perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte. La qualità deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe I o Standard. Sono compresi: i collanti; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | | |
| 6.4.250.1 | Afrormosia (Standard). <i>al metro quadrato euro ottantatre/00</i> | mq | 83,00 |
| 6.4.250.2 | Ipè (I Scelta). <i>al metro quadrato euro ottantuno/00</i> | mq | 81,00 |
| 6.4.250.3 | Iroko' (I Scelta). <i>al metro quadrato euro sessantaquattro/00</i> | mq | 64,00 |
| 6.4.250.4 | Jatobà (I Scelta). <i>al metro quadrato euro settantasei/00</i> | mq | 76,00 |
| 6.4.250.5 | Noce Mutenie (I Scelta). <i>al metro quadrato euro ottantasei/00</i> | mq | 86,00 |

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario al netto della sicurezza € |
|-----------------|---|-----------------|--|
| 6.4.250.6 | Rovere (I Scelta). <i>al metro quadrato euro settantadue/00</i> | mq | 72,00 |
| 6.4.250.7 | Rovere (Standard). <i>al metro quadrato euro sessantanove/00</i> | mq | 69,00 |
| 6.4.250.8 | Teak (Standard). <i>al metro quadrato euro settantotto/00</i> | mq | 78,00 |
| 6.4.250.9 | Olivo (I Scelta). <i>al metro quadrato euro centocinque/00</i> | mq | 105,00 |
| 6.4.250.10 | Doussiè Africa (I Scelta). <i>al metro quadrato euro ottantanove/00</i> | mq | 89,00 |
| 6.4.260.0 | Pavimento prefinito tipo "pronto parquet". Pavimento prefinito tipo "pronto parquet" fornito e posto in opera su sottofondo predisposto ed adeguato, da compensarsi a parte, con impiego di collanti speciali. È compreso quanto occorre per dare l'opera finita. | | |
| 6.4.260.1 | A mosaico, spessore mm 8, Rovere di Slavonia. <i>al metro quadrato euro ottantatre/00</i> | mq | 83,00 |
| 6.4.260.2 | A mosaico, spessore mm 8, Rovere Paranà. <i>al metro quadrato euro novantasei/00</i> | mq | 96,00 |
| 6.4.260.3 | A mosaico, spessore mm 8, Frassino di Slavonia. <i>al metro quadrato euro settantadue/00</i> | mq | 72,00 |
| 6.4.260.4 | A mosaico, spessore mm 8, Iroko. <i>al metro quadrato euro ottantuno/00</i> | mq | 81,00 |
| 6.4.260.5 | A mosaico, spessore mm 8, Teak di Rodesia. <i>al metro quadrato euro centosette/00</i> | mq | 107,00 |
| 6.4.260.6 | In listoncini, spessore mm 10, Rovere di Slavonia. <i>al metro quadrato euro novantasei/00</i> | mq | 96,00 |
| 6.4.260.7 | In listoncini, spessore mm 10, Iroko. <i>al metro quadrato euro ottantotto/00</i> | mq | 88,00 |
| 6.4.260.8 | In listoncini, spessore mm 10, Panga-Panga. <i>al metro quadrato euro centoquattordici/00</i> | mq | 114,00 |
| 6.4.260.9 | In listoncini, spessore mm 10, Doussiè Asia. <i>al metro quadrato euro centoquattordici/00</i> | mq | 114,00 |
| 6.4.270.0 | Pavimento in quadrotti di legno mosaico. Pavimento in quadrotti di legno mosaico la cui lavorazione e selezione del materiale è effettuata secondo le norme UNI 4275-4376. Lo spessore è di circa mm. 8 e le dimensioni sono di mm. 120x120 (con variazione dimensionale fino a cm. 5 per lato) oppure di mm. 160x160 (con variazione dimensionale fino a cm. 10 per lato). Sono montati su piano di posa, in cemento o altro supporto idoneo, perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte. La qualità deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe I o Standard. Sono compresi: i collanti; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | | |
| 6.4.270.1 | Iroko' (dimensioni mm. 160 x 160 I scelta). <i>al metro quadrato euro sessanta/00</i> | mq | 60,00 |
| 6.4.270.2 | Rovere (dimensioni mm. 120 x 120 I scelta). <i>al metro quadrato euro sessantotto/00</i> | mq | 68,00 |
| 6.4.270.3 | Rovere (dimensioni mm. 120 x 120 standard). <i>al metro quadrato euro sessantacinque/00</i> | mq | 65,00 |
| 6.4.270.4 | Doussiè Africa (dimensioni mm. 120 x 120 e mm. 160 x 160 I scelta). <i>al metro quadrato euro settantadue/00</i> | mq | 72,00 |
| 6.4.280.0 | Pavimento in tavolato di legno massello. Pavimento realizzato con tavole in legno massello la cui lavorazione e selezione del materiale è effettuata secondo le norme UNI 4373. Lo spessore è non meno di mm 22 e la larghezza variabile è compresa tra i cm 14 e i cm 20. Le tavole, di lunghezza non inferiore a cm 120, sono | | |

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario al netto della sicurezza € |
|-----------------|--|-----------------|--|
| 6.4.280.1 | <p>lavorati a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, disposti in unica direzione. La qualità deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe I (prima qualità o prima scelta). La provenienza della specie deve essere nazionale o Europea da coltivazioni con taglio programmato e certificazione PEFC. Sono compresi: la chiodatura; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. Posti in opera: MODO1 - su piano esistente (pavimento) su cui viene saldamente ancorata la maglia formata da listelli di legno di idonee dimensioni. È esclusa la predisposizione del piano di posa, è compresa la fornitura e posa dei listelli. MODO2 - Su magatelli di idonee dimensioni affogati nel massetto con legante di calce idraulica naturale. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il massetto con legante di calce idraulica naturale.</p> <p>Larice.</p> <p><i>al metro quadrato euro ottantasei/00</i></p> | mq | 86,00 |
| 6.4.280.2 | <p>Abete.</p> <p><i>al metro quadrato euro settantasette/00</i></p> | mq | 77,00 |
| 6.4.280.3 | <p>Pino.</p> <p><i>al metro quadrato euro settantasette/00</i></p> | mq | 77,00 |
| 6.4.280.4 | <p>Rovere.</p> <p><i>al metro quadrato euro centoventiquattro/00</i></p> | mq | 124,00 |
| 6.4.280.5 | <p>Acacia.</p> <p><i>al metro quadrato euro centodiciassette/00</i></p> | mq | 117,00 |
| 6.4.280.6 | <p>Frassino.</p> <p><i>al metro quadrato euro centoventisei/00</i></p> | mq | 126,00 |
| 6.4.280.7 | <p>Acero.</p> <p><i>al metro quadrato euro centoventisette/00</i></p> | mq | 127,00 |
| 6.4.280.8 | <p>Pero.</p> <p><i>al metro quadrato euro centosettantaquattro/00</i></p> | mq | 174,00 |
| 6.4.280.9 | <p>Faggio.</p> <p><i>al metro quadrato euro centodiciassette/00</i></p> | mq | 117,00 |
| 6.4.290 | <p>Pavimento in gomma in teli. Pavimento in gomma nazionale, CLASSE 1 di reazione al fuoco, in teli realizzati utilizzando due strati calandrati e vulcanizzati tra di loro con presa continua, dello spessore di mm 4, costituiti da una miscola di gomma naturale e sintetica, cariche minerali stabilizzanti e eventuali pigmenti colorati. Lo strato di usura deve essere non inferiore a mm. 1 e avere una superficie liscia, lucida e marmorizzata. Fornito e posto in opera su idoneo massetto di sottofondo e fissato con idonei collanti. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo.</p> <p><i>al metro quadrato euro trentasette/30</i></p> | mq | 37,30 |
| 6.4.300.0 | <p>Pavimento in gomma in piastrelle. Pavimento in gomma nazionale, CLASSE 1 di reazione al fuoco, in piastrelle da cm 50x50, cm 100x100 e cm 61 x 61, realizzate utilizzando due strati calandrati e vulcanizzati tra di loro con presa continua, dello spessore di mm 4. Costituite da una miscola di gomma naturale e sintetica, cariche minerali stabilizzanti e eventuali pigmenti colorati. Lo strato di usura deve essere non inferiore a mm 1 e avere una superficie liscia, lucida e marmorizzata. Fornito e posto in opera su idoneo massetto di sottofondo e fissato con idoneo collante. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo.</p> | | |
| 6.4.300.1 | <p>Nera da mm 2,7.</p> <p><i>al metro quadrato euro trentadue/90</i></p> | mq | 32,90 |

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario al netto della sicurezza € |
|-----------------|---|-----------------|--|
| 6.4.300.2 | Nera da mm 4. <i>al metro quadrato euro trentasette/70</i> | mq | 37,70 |
| 6.4.300.3 | Colorata da mm 2,7. <i>al metro quadrato euro trentasei/60</i> | mq | 36,60 |
| 6.4.300.4 | Colorata da mm 4. <i>al metro quadrato euro quarantasei/00</i> | mq | 46,00 |
| 6.4.310 | Pavimento in gomma con piastrelle alveolate nella parte inferiore. Pavimento in gomma nazionale, CLASSE 1 di reazione al fuoco, in piastre da cm 100x100, tipo industriale in colore nero di spessore mm 10, con superficie in vista a bolle in rilievo di altezza mm 8 o a righe e con alveoli nella parte rovescia per attacco con cemento o collanti, in opera su sottofondo, compreso lo sguincio di raccordo con le pareti. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo. <i>al metro quadrato euro quarantuno/10</i> | mq | 41,10 |
| 6.4.320.0 | Pavimento in linoleum nazionale. Pavimento in linoleum nazionale, in teli di qualunque colore, con superficie in vista liscia e sulla parte rovescia in tela di juta, fornito e posto in opera con adesivo a base di resine sintetiche ed alcool, su idoneo massetto, con livellante imputrescibile. È compreso ogni onere per dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo. | | |
| 6.4.320.1 | Di spessore mm 2,5. <i>al metro quadrato euro ventisei/20</i> | mq | 26,20 |
| 6.4.320.2 | Di spessore mm 3,2. <i>al metro quadrato euro trenta/40</i> | mq | 30,40 |
| 6.4.321.0 | Pavimento in linoleum naturale. Pavimento in linoleum naturale, in rotoli dell'altezza di cm 200, marmorizzato, omogeneo monostrato, composto da un impasto di olio di lino, colofonia, farina di sughero, farina di legno, cariche minerali, pigmenti coloranti, calandrato su tela di juta naturale, antibatterico, conforme alle norme DIN 18171 – EN 548 ed antistatico secondo EN 1815, reazione al fuoco classe 1, fornito e posto in opera su idoneo massetto con collante, compresa rasatura e saldatura a caldo. È compreso ogni onere per dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo. | | |
| 6.4.321.1 | Di spessore mm 2,0, peso circa Kg/mq 2,4. <i>al metro quadrato euro ventitre/50</i> | mq | 23,50 |
| 6.4.321.2 | Di spessore mm 2,5, peso circa Kg/mq 3,0. <i>al metro quadrato euro ventisei/20</i> | mq | 26,20 |
| 6.4.321.3 | Di spessore mm 3,2, peso circa Kg/mq 3,9. <i>al metro quadrato euro trentadue/60</i> | mq | 32,60 |
| 6.4.330 | Pavimento in vinile omogeneo nazionale. Pavimento in vinile multistrato costituito da uno strato superiore di usura dello spessore di circa mm.0,7 a base di PVC puro rinforzato da uno strato di fibra di vetro su base di schiuma sempre in PVC. La pigmentazione deve essere conglobata nella gomma in modo da non venire alterata in corrispondenza dello strato di usura. Lo strato superiore di usura deve essere lucido e leggermente goffrato e privo di micro cavità in modo da garantire la massima igiene e facilità di manutenzione. Fornito e posto in opera su idoneo massetto di sottofondo e fissato con idonei collanti, previa rasatura con livellante imputrescibile. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo. <i>al metro quadrato euro ventuno/30</i> | mq | 21,30 |
| 6.4.340 | Zoccolino battiscopa in vinile. Zoccolino battiscopa, in vinile di altezza cm 8-10 e spessore mm 2,5, fornito e posto in opera con collanti speciali. È compreso quanto altro | | |

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario al netto della sicurezza € |
|-----------------|---|-----------------|--|
| 6.4.350 | <p>occorre per dare l'opera finita.</p> <p style="text-align: right;"><i>al metro euro due/91</i></p> <p>Zocchetto battiscopa in legno di qualunque essenza. Zocchetto in legno di qualunque essenza, altezza di cm 8-10, spessore minimo mm 10, per battiscopa, con o senza bordo superiore sagomato a becco di civetta, compreso il fissaggio su tasselli di legno, mediante viti o spilli di acciaio e il relativo adesivo speciale. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> | m | 2,91 |
| 6.4.360 | <p style="text-align: right;"><i>al metro euro sei/50</i></p> <p>Pavimentazione di rampe antiscivolo. Pavimentazione di rampe antiscivolo per autorimesse o simili, spessore minimo cm 10, eseguita a due strati uguali di cui il superiore con impasto di cls, polvere di quarzo e additivi, a base di inerti naturali duri di opportuna forma e granulometria, sagomata in opera in modo da formare scanalature normali od oblique rispetto alla linea di massima pendenza della rampa, compreso idoneo massetto di conglomerato cementizio. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> | m | 6,50 |
| 6.4.370 | <p style="text-align: right;"><i>al metro quadrato euro quarantanove/40</i></p> <p>Pavimentazione per esterni in calcestruzzo spazzolato. Pavimentazione per esterni realizzata con getto di calcestruzzo spazzolato, dosato con Kg 350 di cemento tipo "325", dello spessore minimo di cm 8, opportunamente trattato in superficie con l'ausilio di getto di acqua in modo da lasciare parzialmente in vista gli elementi lapidei della pezzatura di cm 3-5, su idoneo sottofondo preesistente, da pagarsi a parte. Sono compresi: l'armatura metallica a maglia eseguita con tondini del diametro mm 6 posti ad intervalli di cm 25; i giunti di dilatazione. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> | mq | 49,40 |
| 6.4.380.0 | <p style="text-align: right;"><i>al metro quadrato euro quarantadue/80</i></p> <p>Pavimentazione di sentieri pedonali in lastre di calcestruzzo. Pavimentazione di sentieri pedonali con lastre prefabbricate in calcestruzzo, dosato con Kg 350 di cemento opportunamente armato, dello spessore minimo di cm. 4 e delle dimensioni fino a cm 60x60, fornite e poste in opera su idoneo sottofondo. È compresa la malta di allettamento necessaria ed ogni altro onere per dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo.</p> | mq | 42,80 |
| 6.4.380.1 | Con la stuccatura dei giunti. | | |
| 6.4.380.2 | Ad opus incertum. | | |
| 6.4.380.3 | A lastre regolari, poste a filari. | | |
| 6.4.400.0 | <p style="text-align: right;"><i>al metro quadrato euro trentasei/20</i></p> <p>Pavimento a getto finito a bocciarda. Pavimento a getto finito a bocciarda costituito da uno strato di malta cementizia a q.li 5,00 di cemento tipo 325 per mc 1,00 di sabbia, dello spessore di cm 2, battuto, suddiviso in riquadri, lisciato superiormente con malta di cemento tipo 325, dello spessore di mm 5 rifinito a bocciarda, gettato su un massetto di sottofondo in conglomerato cementizio dosato a q.li 2,00 di cemento tipo 325, da pagarsi a parte. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> | mq | 36,20 |
| 6.4.400.1 | Di spessore cm 8. | | |
| 6.4.400.2 | Di spessore cm 10. | | |
| 6.4.400.3 | Di spessore cm 12. | | |
| 6.4.410 | <p style="text-align: right;"><i>al metro quadrato euro quaranta/60</i></p> <p>Pavimento in pietrini di cemento ad alta resistenza. Pavimenti in pietrini di cemento ad alta resistenza, tipo cementolite e</p> | mq | 40,60 |

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario al netto della sicurezza € |
|-----------------|---|-----------------|--|
| 6.4.411 | simili, di qualsiasi forma, spessore cm 3, forniti e posti in opera. Sono compresi: il massetto di malta cementizia non inferiore a cm 3; la suggellatura dei giunti con boiaccia di cemento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>al metro quadrato euro trentadue/70</i> Pavimento in selci di pietra calcarea tranciati. Pavimento in selci di pietra calcarea tranciati, fornito e posto in opera, rispondente ai seguenti requisiti: non gelivo; coefficiente di usura al tribometro minore di 1; coefficiente di assorbimento acqua minore di 1; resistenza alla flessione maggiore a kgxcmq 200; resistenza all'urto maggiore a kgxmq 0,40; resistenza alla compressione non inferiore a kgxcmq 1500; peso specifico non inferiore a gxcmq 2,5; dello spessore medio di cm 10-12 circa, una dimensione media di cm 10x10 circa fino a cm 18x18 circa, la faccia in vista deve essere ruvida (cioè a piano di cava), le coste tranciate oppure a spacco naturale. Sono compresi: il taglio; la suggellatura dei giunti; la spazzolatura delle commettiture; il letto di sabbia e cemento. Sono esclusi: il massetto di sottofondo; il sottofondo naturale costipato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq | 32,70 |
| 6.4.412 | <i>al metro quadrato euro ottantadue/00</i> Pavimento in cubetti tranciati di pietra calcarea. Pavimento in cubetti (o Sampietrini) tranciati di pietra calcarea, fornito e posto in opera, rispondente ai seguenti requisiti: non gelivo; coefficiente di usura al tribometro minore di 1; coefficiente di assorbimento acqua minore di 1; resistenza alla flessione maggiore a kgxcmq 200; resistenza all'urto maggiore a kgxmq 0,40; resistenza alla compressione non inferiore a kgxcmq 1500; peso specifico non inferiore a gxcmq 2,5; dello spessore medio di cm 8-10 circa, la dimensione media di cm 10x10, la faccia in vista deve essere ruvida (cioè a piano di cava), le coste tranciate oppure a spacco naturale. Sono compresi: il taglio; la suggellatura dei giunti; la spazzolatura delle commettiture; il letto di sabbia e cemento. Sono esclusi: il massetto di sottofondo; il sottofondo naturale costipato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq | 82,00 |
| 6.4.420.0 | <i>al metro quadrato euro ottantacinque/00</i> Pavimento modulare sopraelevato. Pavimento modulare sopraelevato realizzato con supporti in acciaio zincato ed elementi prefusi di alluminio con perni direzionali di contenimento dei pannelli per consentire l'inserimento a pressione delle travi e l'ulteriore fissaggio delle stesse. La guarnizione superiore della testa dei supporti è in P.V.C. con funzione di tenuta d'aria e di coibenza acustica. Lo stelo filettato in acciaio zincato è dotato di dado di regolazione e blocco di livello, la base in alluminio pressofuso od in acciaio zincato. Le travi componibili sono in acciaio stampato zincato da inserire a scatto nella testa del supporto e successivamente fissata con appositi bulloni ed una guarnizione di tenuta all'aria ed alla polvere. Il piano di calpestio è realizzato con pannelli modulari tipo standard in P.V.C. o laminato plastico. Fornito e posto in opera. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq | 85,00 |
| 6.4.420.1 | Pannelli modulari in P.V.C.. <i>al metro quadrato euro novantanove/00</i> | mq | 99,00 |
| 6.4.420.2 | Pannelli modulari in laminato plastico. <i>al metro quadrato euro novanta/00</i> | mq | 90,00 |
| 6.4.430.0 | Battuta o listello per separazione di pavimenti. Battuta o listello per separazione di pavimenti, fornito e posto in opera con ogni accorgimento. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | | |
| 6.4.430.1 | Di zinco da mm 30x3. <i>al metro euro due/86</i> | m | 2,86 |

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario al netto della sicurezza € |
|-----------------|--|-----------------|--|
| 6.4.430.2 | Di ottone da mm 25x3. <i>al metro euro quattro/60</i> | m | 4,60 |
| 6.4.430.3 | Di plastica da mm 25x5. <i>al metro euro uno/71</i> | m | 1,71 |
| 6.4.430.4 | Di ottone per fissaggio moquette, per porta. <i>al metro euro sei/70</i> | m | 6,70 |
| 6.4.440 | Pavimento autolivellante con resine termoindurenti. Pavimento autolivellante realizzato con miscele di resine termoindurenti armate con fibra di vetro e speciali autodilatanti, atte a formare una pavimentazione liscia monolitica dello spessore finale di mm 2,5, avente caratteristiche di dielettricità, decontaminabilità, inattaccabilità ai detergenti e ai grassi e resistenza agli acidi e al calpestio. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>al metro quadrato euro cinquantaquattro/00</i> | mq | 54,00 |
| 6.4.450 | Pavimento autolivellante con resine poliuretaniche. Pavimento autolivellante realizzato con resine poliuretaniche pure senza solventi e speciali autodilatanti, steso direttamente su supporto esistente, da pagarsi a parte convenientemente preparato, con spessore di mm 2 circa, avente caratteristiche di decontaminabilità, di dielettricità e inattaccabilità agli oli, carburanti, alcali e resistenza agli acidi. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>al metro quadrato euro cinquantaquattro/00</i> | mq | 54,00 |
| 6.4.460.0 | Finitura di pavimento industriale. Finitura di pavimento industriale con pastina di idoneo prodotto non tossico ad alta resistenza meccanica all'usura e resistenza all'aggressione chimica, a base di inerti naturali duri e inerti ferrosi, e ossidi per la colorazione miscelati in opportuna proporzione con leganti cementizi e con l'aggiunta di speciali additivi che ne assicurino il perfetto ancoraggio ad idoneo massetto di conglomerato cementizio da pagarsi a parte, applicato secondo le istruzioni della ditta fornitrice e nelle prescritte proporzioni. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | | |
| 6.4.460.1 | Per traffico leggero, spessore mm 3. <i>al metro quadrato euro otto/30</i> | mq | 8,30 |
| 6.4.460.2 | Per traffico medio-pesante, spessore mm 6. <i>al metro quadrato euro dieci/20</i> | mq | 10,20 |
| 6.4.460.3 | Per traffico pesante, spessore mm 8. <i>al metro quadrato euro dodici/60</i> | mq | 12,60 |
| 6.4.470.0 | Pavimentazione per esterni in masselli di cls, autobloccanti. Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, compresi. Il massello dovrà rispettare le seguenti caratteristiche: - resistenza media alla compressione non inferiore a N/mm 50; - resistenza media a flessione KN 8,0; - resistenza all'usura inferiore a mm 2,4 dopo 500 metri di percorso, antigeliva secondo norme UNI 1338. Sono compresi: la costipazione con piastra vibrante; la sigillatura con sabbia fina. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo. | | |
| 6.4.470.1 | Spessore cm 4. <i>al metro quadrato euro ventisei/50</i> | mq | 26,50 |
| 6.4.470.2 | Spessore cm 6. <i>al metro quadrato euro ventinove/50</i> | mq | 29,50 |
| 6.4.470.3 | Spessore cm 8. <i>al metro quadrato euro trentasei/30</i> | mq | 36,30 |
| 6.4.480.0 | Pavimento in porfido. Pavimento in porfido in piastrelle a forma rettangolare o ad opera incerta, dello spessore variabile da cm 3-4, fornito e posto in opera su idoneo letto di malta di cemento. Sono compresi: il taglio; la suggellatura dei giunti; la conseguente spazzolatura; il letto di malta di cemento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | | |

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario al netto della sicurezza € |
|-----------------|---|-----------------|--|
| 6.4.480.1 | È escluso il massetto di sottofondo. Posto ad opera incerta. <i>al metro quadrato euro quarantadue/90</i> | mq | 42,90 |
| 6.4.480.2 | Posto con piastrelle tranciate, larghezza cm 15, a correre. <i>al metro quadrato euro sessantuno/00</i> | mq | 61,00 |
| 6.4.480.3 | Posto con piastrelle tranciate, larghezza cm 20, a correre. <i>al metro quadrato euro sessantanove/00</i> | mq | 69,00 |
| 6.4.490 | Battiscopa in cotto. Battiscopa eseguito in cotto dello spessore di cm 1,8 e delle dimensioni di cm 8x33, fornito e posto in opera. È compreso quanto occorre per dare l'opera finita. <i>al metro euro dodici/40</i> | m | 12,40 |
| 6.4.500 | Formazione di soglie con piastrelle di cotto. Formazione di soglie per le finestre con piastrelle nuove di cotto, compreso l'onere della faccia a vista e quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>al metro quadrato euro centosessanta/00</i> | mq | 160,00 |
| 6.4.510 | Pavimento autolivellante con resine epossidiche. Pavimento autolivellante realizzato con miscele di resine epossidiche caricate con graniglia di quarzo atte a formare una pavimentazione liscia monolitica dello spessore finale di mm 2,5, avente caratteristiche di dielettricità, decontaminabilità, resistenza agli acidi, inattaccabilità ai detergenti, ai grassi e resistenza al calpestio. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>al metro quadrato euro cinquantaquattro/00</i> | mq | 54,00 |
| 6.4.520 | Zoccolino battiscopa in gres porcellanato. Zoccolino battiscopa in gres porcellanato, non proveniente dal taglio delle mattonelle, delle dimensioni di circa cm 8x30 fornito e posto in opera. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <i>cadauno euro otto/60</i> | cad | 8,60 |
| 6.4.530 | Zoccolino battiscopa in monocottura. Zoccolino battiscopa in monocottura, non proveniente dal taglio delle mattonelle, delle dimensioni di circa cm 8x33,3 fornito e posto in opera. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <i>cadauno euro otto/60</i> | cad | 8,60 |
| 6.4.540 | Zoccolino battiscopa in Klinker. Zoccolino battiscopa in Klinker, non proveniente dal taglio delle mattonelle, delle dimensioni di circa cm 8x33,3 fornito e posto in opera. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <i>cadauno euro otto/60</i> | cad | 8,60 |

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario al netto della sicurezza € |
|-----------------|--|-----------------|--|
| 6.5 | LUCIDATURA E RIFINITURA PIETRE NATURALI E MATERIALI IN LEGNO E IN COTTO. | | |
| 6.5.10 | Levigatura a pomice. Levigatura a pomice di pavimenti in piastrelle, marmette, piastrelle di marmo, ecc. escluse le sole piastrelle di granulato sferoide di quarzo. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>al metro quadrato euro nove/30</i> | mq | 9,30 |
| 6.5.20.0 | Lucidatura a piombo. Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati e levigati con mezzo meccanico. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | | |
| 6.5.20.1 | Per pavimenti in travertino e graniglie. <i>al metro quadrato euro quattordici/80</i> | mq | 14,80 |
| 6.5.20.2 | Per pavimenti in marmo. <i>al metro quadrato euro diciassette/30</i> | mq | 17,30 |
| 6.5.20.3 | Per pavimenti in granito o pietra dura. <i>al metro quadrato euro ventisette/10</i> | mq | 27,10 |
| 6.5.30 | Lucidatura di pavimenti in legno. Lucidatura di pavimenti in legno con cera. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>al metro quadrato euro sei/80</i> | mq | 6,80 |
| 6.5.40 | Lucidatura di vecchi pavimenti in legno. Lucidatura di vecchi pavimenti in legno. Sono compresi: la raschiatura; la pulitura; la levigatura della superficie. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>al metro quadrato euro tredici/50</i> | mq | 13,50 |
| 6.5.50 | Applicazione di resina sintetica su pavimenti di legno. Applicazione di una mano di resina sintetica speciale su pavimenti in legno di qualunque tipo. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>al metro quadrato euro tre/27</i> | mq | 3,27 |
| 6.5.60.0 | Lavorazione con bocciarda meccanica. Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di pietra naturale. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | | |
| 6.5.60.1 | Per marmi e travertini. <i>al metro quadrato euro trentuno/20</i> | mq | 31,20 |
| 6.5.60.2 | Per pietre dure (graniti, ecc.). <i>al metro quadrato euro trentanove/50</i> | mq | 39,50 |
| 6.5.70.0 | Bisellatura lastre di pietrame lisciate a mola. Bisellatura delle lastre di pietra naturale lisciate a mola con leggero arrotondamento degli spigoli (r = mm 2-3). È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | | |
| 6.5.70.1 | Per pietre tenere e marmi. <i>al metro euro due/91</i> | m | 2,91 |
| 6.5.70.2 | Per pietre dure (graniti, ecc.). <i>al metro euro quattro/12</i> | m | 4,12 |
| 6.5.80.0 | Bisellatura di lastre di pietra lucidate e lisciate a mola. Bisellatura delle lastre di pietra naturale lucidate e lisciate a mola con leggero arrotondamento degli spigoli (r = mm 2-3). È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | | |
| 6.5.80.1 | Per pietre tenere e marmi. <i>al metro euro due/72</i> | m | 2,72 |
| 6.5.80.2 | Per pietre dure (graniti, ecc.). <i>al metro euro tre/94</i> | m | 3,94 |
| 6.5.90.0 | Smusso degli spigoli di lastre in pietra, lisciate a mola. Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale lisciate a mola fino a cm 1 di spessore. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | | |

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario al netto della sicurezza € |
|-----------------|---|-----------------|--|
| 6.5.90.1 | Per pietre tenere e marmi. <i>al metro euro tre/46</i> | m | 3,46 |
| 6.5.90.2 | Per pietre dure (graniti ecc.). <i>al metro euro quattro/10</i> | m | 4,10 |
| 6.5.100.0 | Smusso degli spigoli di lastre di pietra naturale, lisce e lucidate. Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale lisce e lucidate fino allo spessore di cm 1. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | | |
| 6.5.100.1 | Per pietre tenere e marmi. <i>al metro euro quattro/10</i> | m | 4,10 |
| 6.5.100.2 | Per pietre dure (graniti, ecc.). <i>al metro euro quattro/42</i> | m | 4,42 |
| 6.5.110.0 | Profilato angolare di alluminio. Profilato angolare di alluminio di qualunque sagoma con superficie liscia o zigrinata fornito e posto in opera con chiodatura anodizzata o adesivo speciale. Sono compresi: il taglio a misura; la sagomatura e curvatura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | | |
| 6.5.110.1 | Di lato mm 30. <i>al metro euro cinque/30</i> | m | 5,30 |
| 6.5.110.2 | Di lato mm 40. <i>al metro euro cinque/90</i> | m | 5,90 |
| 6.5.110.3 | Di lato mm 50. <i>al metro euro sei/40</i> | m | 6,40 |
| 6.5.110.4 | Di lato mm 60. <i>al metro euro sette/20</i> | m | 7,20 |
| 6.5.120 | Profilato angolare di resina sintetica. Profilato angolare di resina sintetica di lato mm 25, di qualunque sagoma e colore a superficie liscia o zigrinata, fornito e posto in opera con adesivo speciale. Sono compresi: il taglio a misura; la sagomatura e la curvatura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>al metro euro quattro/17</i> | m | 4,17 |
| 6.5.130 | Listello di plastica. Listello di plastica di qualunque colore liscio o zigrinato, di spessore minimo mm 1,5 e larghezza fino a cm 2, fornito e posto in opera con adesivo speciale per coprifilo e bordatura di rivestimenti. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>al metro euro cinque/30</i> | m | 5,30 |
| 6.5.140 | Saldatura di pavimento in vinile omogeneo. Saldatura di pavimenti in vinile omogeneo mediante fresatura meccanica dei giunti e successiva immissione a caldo di cordoncino in cloruro di polivinile. È compresa la rifilatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>al metro quadrato euro quattro/27</i> | mq | 4,27 |
| 6.5.150 | Compenso per levigatura pavimenti in cotto. Compenso per la levigatura di pavimenti in cotto. <i>al metro quadrato euro quindici/40</i> | mq | 15,40 |
| 6.5.160 | Compenso per la ceratura. Compenso per la ceratura di pavimenti in cotto. <i>al metro quadrato euro dodici/20</i> | mq | 12,20 |
| 6.5.170.0 | Pulitura e trattamento di pavimenti di cotto esistenti. Pulitura e trattamento con impregnanti idrorepellenti di pavimento di cotto esistente. Sono compresi: la preventiva pulizia superficiale; il trattamento con idoneo materiale idrorepellente. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | | |
| 6.5.170.1 | Trattamento eseguito a mano. <i>al metro quadrato euro undici/70</i> | mq | 11,70 |
| 6.5.170.2 | Trattamento eseguito a macchina. <i>al metro quadrato euro cinque/50</i> | mq | 5,50 |

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario al netto della sicurezza € |
|-----------------|---|-----------------|--|
| 6.1.140.0 | Intonaco costituito da arricciatura con grassello di calce e sabbia. Intonaco, di spessore medio mm 10, tirato in piano con regolo e fratazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, su rinzafo già eseguito, costituito da arricciatura con grassello di calce e sabbia avente granulometria ben distribuita, con un rapporto in peso grassello di calce/sabbia di circa 1/3. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | | |
| 6.1.140.1 | Eseguito all'interno. <i>al metro quadrato euro otto/40</i> | mq | 8,40 |
| 6.1.140.2 | Eseguito all'esterno. <i>al metro quadrato euro nove/00</i> | mq | 9,00 |
| 6.1.150.0 | Intonaco costituito da arricciatura con calce idraulica naturale e sabbia. Intonaco, di spessore compreso tra cm 1 e 2, tirato in piano con regolo e fratazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, su rinzafo già eseguito, costituito da arricciatura con calce idraulica naturale a forte consistenza plastica, dalle connaturate caratteristiche di pozzolanicità, ottenuta dalla calcinazione a bassa temperatura di calcari marnosi a basso contenuto di sali idrosolubili, con un rapporto in peso calce idraulica/sabbia di circa 1/3 e sabbia avente granulometria ben distribuita. Procedere, su rinzafo già eseguito ed asciugato, per spessori di cm 1 per mano, dopo aver bagnato lo strato precedente con acqua nebulizzata. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | | |
| 6.1.150.1 | Eseguito all'interno per ogni centimetro di spessore. <i>al metro quadrato euro nove/70</i> | mq | 9,70 |
| 6.1.150.2 | Eseguito all'esterno per ogni centimetro di spessore. <i>al metro quadrato euro dieci/10</i> | mq | 10,10 |
| 6.1.160 | Intonaco a stucco (alla romana). Intonaco a stucco, alla romana, eseguito all'interno di edifici, costituito da sbruffatura con idonea malta, rinzafo, abbozzo ed ultimo strato di malta fina con polvere di marmo, eseguito su superfici piane o curve, verticali od orizzontali. È compreso ogni onere per dare l'opera finita. <i>al metro quadrato euro trentasei/40</i> | mq | 36,40 |
| 6.1.170 | Compenso all'intonaco a stucco. Compenso all'intonaco a stucco eseguito con coloritura nell'impasto. <i>al metro quadrato euro zero/90</i> | mq | 0,90 |
| 6.1.180 | Intonaco di fondo a base di grassello di calce. Intonaco di fondo (spessore mm 5 circa) realizzato con malta preconfezionata composta da grassello di calce, sabbia di cava e polvere di marmo. Eseguito senza guide o fasce e trattato in superficie con il fratazzo metallico per rendere la superficie sufficientemente omogenea. Sono compresi: la preparazione e pulizia delle murature; l'abbondante bagnatura data la sera prima dell'applicazione. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>al metro quadrato euro diciannove/70</i> | mq | 19,70 |
| 6.1.190 | Intonaco di fondo colorato a base di grassello di calce. Intonaco di fondo colorato (spessore mm 5 circa) realizzato con malta preconfezionata, composta al 50% da malta di grassello di calce, sabbia di cava e polvere di marmo e il rimanente 50% da malta di grassello di calce e polvere di marmo bianca o colorata. Eseguito senza guide o fasce e trattato in superficie con il fratazzo metallico per rendere la superficie sufficientemente omogenea. Sono compresi: la preparazione e pulizia delle murature; l'abbondante bagnatura data la sera prima dell'applicazione. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>al metro quadrato euro venti/30</i> | mq | 20,30 |
| 6.1.200 | Intonaco a tre strati a base di grassello di calce. Intonaco per interni e per esterni, a tre strati, da eseguire sia su superfici complanari e/o nuove, sia su superfici frastagliate e/o sconnesse per le | | |