

**Maggiorazione D3  
di cui alla tabella 8 dell'allegato B alla D.G.R. 5180/98**

**Corrispondenza  
tra i codici dell'elenco regionale dei prezzi – edizione 2002  
ed i codici indicati nelle tabelle D3.2 e D3.3  
riferiti all'elenco regionale dei prezzi– edizione 1998**

## TABELLA D3.3 - RECUPERO MATERIALI

**Corrispondenza tra codici  
dell'elenco prezzi regionale- edizione 1998 e dell'elenco prezzi regionale- edizione 2002**

Categoria	Codice Elenco Prezzi EDIZIONE 1998	Unità di misura (U.M.)	Quantità minime per U.M. (>=)	Codice Elenco Prezzi EDIZIONE 2002	Unità di misura (U.M.)	Quantità minime per U.M. (>=)	Descrizione (categoria di lavoro)	Punti
Partizioni verticali	4.1.31	mq	15	4.1.110.3	mc	15 x s*	Rifacimento e/o reintegrazione di paramenti murari con materiali di recupero.	2
	4.1.52	mc	1	4.1.70	mc	1		
	4.3.60	m	15	4.1.10	m	15		
	4.3.61	m	15	4.1.20	m	15		
	4.1.440.1	mq	50	4.10.180.1	mq	50	Pulizia di materiali di recupero da riutilizzare per le lavorazioni all'interno del cantiere.	1
	4.1.440.2	mq	50	4.10.180.2	mq	50		
	4.1.440.3	mc	1	4.10.180.3	mc	1		
	4.1.440.4	mc	50	4.10.180.4	mc	50		
4.1.440.5	mq	20	4.10.180.5	mq	20			
4.3.100	mq	15	6.1.410	mq	15	Rincocciatura e appiombatura di murature e/o ripresa di spigoli.	1	
4.3.110	m	50	6.1.420	m	50			
Orizzontamenti solai e coperture	4.4.20	mq	50	5.2.100	mq	50	Rifacimento pianellati o tavellonati per coperture.	1
	4.4.30	mq	50	4.9.40	mq	50	Riparazione di manto di copertura di tetti, con sostituzione del vecchio manto fino al 40%.	1
	4.4.50	mq	50	4.9.60	mq	50		
	4.4.60	mq	50	4.9.70	mq	50		
	4.2.180	mq	50	4.9.100	mq	50	Rimontaggio dell'orditura di tetto.	1
	4.2.190	mq	50	4.9.20	mq	50	Scomposizione di manto, sottomanto e orditura del tetto, finalizzata al recupero.	1
	2.5.10	mq	50	2.5.10	mq	50		
	2.5.20	mq	50	2.5.20+2.5.30	mq	50		
2.5.30	mq	50	2.5.40	mq	50			
5.2.60	cad	30	5.2.60	cad	30	Zampini in legno di recupero, posati in opera e precedentemente smontati.	1	
Finiture	2.4.10	mq	15	2.4.10	mq	15	Rimozione di rivestimenti in pietra o marmo, finalizzati al recupero.	2

Note: \* s= spessore del paramento da ricostruire (espresso in m) - La superficie minima del paramento murario interessato dall'intervento non potrà essere inferiore a mq15.

## TABELLA D3.2 - ARCHITETTURA ECOLOGICA

### Corrispondenza tra codici

dell'elenco prezzi regionale- edizione 1998 e dell'elenco prezzi regionale- edizione 2002

CATEGORIA	TIPOLOGIA DEI MATERIALI O DI INTERVENTO	EVENTUALI CODICI DI RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE DEI PREZZI EDIZIONE 1998	EVENTUALI CODICI DI RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE DEI PREZZI EDIZIONE 2002	PUNTI
PARITTURE VERTICALI	Struttura in muratura portante in interventi di nuova costruzione	3.2.10 - 3.2.50 - 3.2.60 - 3.2.110 - 3.2.120 - 3.2.130 - 3.2.180 - 3.2.190 - 3.2.200 - 3.2.210 - 3.2.290 - 3.2.350	3.2.10 - 3.2.50 - 3.2.60 - 3.2.110 - 3.2.120 - 3.2.130 - 3.2.180 - 3.2.190 - 3.2.200 - 3.2.210 - 3.2.290 - 3.2.350	7
	Calce idraulica naturale e/o cemento bianco	4.3.51 - 4.3.91 - 4.3.121 - 4.3.131	6.1.530 - 4.1.60 - 6.1.440 - 6.1.470	3
	Cordoli in acciaio	4.2.230 - 4.2.240 - 4.2.250 - 4.2.260	4.5.10 - 4.5.20 - 4.5.30 - 4.5.40	10
	Architravi in legno (*)			2
	Riprese di murature con il sistema di cucì-scucì (almeno 1 mc)	4.1.20 - 4.1.30 - 4.1.32 - 4.1.40 - 4.1.50 - 4.1.60	4.1.80 - 4.1.110 - 4.1.120 - 4.1.130 - 4.1.160	3
	Foderi in muratura (almeno 15 mq)	4.1.391	4.1.150	3
PARITTURE ORIZZONTALI	Vespajo aerato o sottofondo in mattoni forati	3.1.90 - 3.1.100 - 3.1.110 - 5.1.90	3.1.90 - 3.1.100 - 3.1.110 - 5.1.90	3
	Realizzazione o ripristino di solai in legno (*)	4.2.50 - 4.2.70 - 4.2.80 - 4.2.170	4.8.10 - 4.8.50 - 4.8.60 - 4.9.90	5
	Realizzazione o ripristino di tetti in legno (*)	4.2.170 - 4.2.180 - 4.2.190 - 5.2.10 - 5.2.20 - 5.2.30 - 5.2.40 - 5.2.80 - 5.2.90 - 5.2.100	4.9.90 - 4.9.100 - 4.9.20 - 5.2.10 - 5.2.20 - 5.2.30 - 5.2.40 - 5.2.80 - 5.2.90 - 5.2.100	5
	Realizzazione o ripristino di tetti ventilati in legno (*)			7
	Consolidamento di volte senza utilizzo di calcestruzzo	4.2.20 - 4.3.140	4.6.20 - 6.1.540	5
	Appoggi di travi in legno o in acciaio non immersi in calcestruzzo			5
	Irrigidimento di solaio con collegamenti in acciaio senza massetto di calcestruzzo o malta			4
	Zampini in legno (*)	5.2.70	5.2.70	2
FINITURE	Intonaci di calce	4.3.200 - 4.3.230 - 4.3.250 - 6.1.50.3 - 6.1.50.4 - 6.1.60.3 - 6.1.60.4 - 6.1.70 - 6.1.100.2	6.1.130 - 6.1.180 - 6.1.200 - 6.1.210.3 - 6.1.210.4 - 6.1.220.3 - 6.1.220.4 - 6.1.230 - 6.1.280.2	7
	Finiture a base di grassello di calce colorato nell'impasto	4.3.240	6.1.190	4
	Tintura a base di calce con colorazione minerale o cocciopesto	12.1.10.1 - 12.1.10.2 - 12.1.10.4 - 12.1.10.5	12.1.10.1 - 12.1.10.2 - 12.1.10.4 - 12.1.10.5	4
	Pitture a base di resine, leganti naturali o caseina bianca			4
	Tramezzature in mattoni semipieni	3.2.120 - 3.2.130	3.2.120 - 3.2.130	1
	Infissi in legno (*)	9.1.10 - 9.1.60 - 9.1.80 - 9.1.170 - 9.1.200 - 9.1.210 - 9.1.240	9.1.10 - 9.1.60 - 9.1.80 - 9.1.170 - 9.1.200 - 9.1.210 - 9.1.240	5
	Manto di copertura in laterizio	5.3.10 - 5.3.30 - 5.3.40	5.3.10 - 5.3.30 - 5.3.40	1
	Soglie e davanzali in pietra locale o cotto	6.3.20 - 6.3.50 - 6.3.80 - 6.3.110	6.3.20 - 6.3.50 - 6.3.80 - 6.3.110	2
	Canali e gronde in rame	8.1.40 - 8.1.50	8.1.40 - 8.1.50	1
	Controsoffitti in arelle (canne vegetali in rotoli)			2
	Impermeabilizzanti in carta oleata			3
	Isolamenti con pannelli in fibre naturali o sughero			5
	Pavimenti in cotto, linoleum legno o parquet (*) incollato con mastici naturali	6.4.150 - 6.4.230.7 - 6.4.230.8 - 6.4.240.6 - 6.4.240.7 - 6.4.250.8 - 6.4.250.9 - 6.4.250.12 - 6.4.270.4 - 6.4.270.5 - 6.4.320	6.4.150 - 6.4.230.5 - 6.4.230.6 - 6.4.240.5 - 6.4.240.6 - 6.4.250.6 - 6.4.250.7 - 6.4.250.9 - 6.4.270.2 - 6.4.270.3 - 6.4.320	3
	IMPIANTI	Cavi schermati per utilizzatori non disinseribili (frigo, caldaia, ecc.)		
Disgiuntori bipolari in zona notte				4
Sistemi di riscaldamento a bassa temperatura (a pavimento, a parete, a battiscopa, ecc.)		13.1.30 - 13.1.40	13.1.30 - 13.1.40	7
Collegamento di messa a terra delle armature				3
Serre solari				7
ACQUA	Recupero acqua piovana con cisterna (almeno 10 mc) per usi non alimentari			6
	Sanitari a risparmio di acqua			5
	Impianti di fitodepurazione			10
	Drenaggi di murature contro terra	3.1.60 - 3.1.70 - 3.1.80	3.1.60 - 3.1.70 - 3.1.80	3
	Pavimentazioni esterne non impermeabili (almeno 20 mq)			5

(\*) Legnami continentali non impregnati con sostanze di origine chimica